



4 053423 321180 >

Taladros/atornilladores de impacto a batería GSB 18V-65

Referencia: 06019N3308

EAN-13: 4053423321180

Marca: Bosch

- Fácil perforación en aplicaciones exigentes gracias al par de apriete mejorado de 65 Nm
- Compacto y práctico para lugares estrechos gracias a su cabezal de tan solo 175 mm de longitud
- Seguridad y control con la función KickBack Control comutable
- Mayor alcance de la iluminación con dos luces de trabajo
- Rendimiento potente gracias a su motor Brushless sin escobillas duradero y su robusta transmisión mecánica

Descripción general

Descripción

Taladros/atornilladores de impacto a batería GSB 18V-65. Si necesitas un taladro a batería versátil que tenga la potencia suficiente también para aplicaciones de atornillado exigentes, no busques más: el taladro percutor GSB 18V-65 Professional de Bosch es lo que buscas. Perfora con facilidad en metal, madera o plástico gracias al par de apriete mejorado de 31/65 Nm con una velocidad de 0-550 / 0-2100 rpm. Además, cuenta con una función adicional de percusión para perforar en mampostería. Herramienta compacta con un práctico cabezal de tan solo 175 mm, para que los espacios estrechos y complicados ya no sean un problema. También te protegemos del contragolpe accidental de la herramienta gracias a la función KickBack Control comutable. Además, obtendrás incluso mayor iluminación en tu espacio de trabajo con las dos luces de trabajo. Ya seas montador de muebles, carpintero, electricista, trabajador del metal o albañil, el taladro percutor GSB 18V-65 Professional de Bosch es tu herramienta perfecta para aplicaciones de perforación exigentes. Puede perforar en madera hasta 35 mm, atornillar en madera hasta 10 mm y perforar en metal y mampostería hasta 13 mm. 3 baterías ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB); Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251); L-BOXX 136

Destacado

Fácil perforación en aplicaciones exigentes gracias al par de apriete mejorado de 65 Nm

Compacto y práctico para lugares estrechos gracias a su cabezal de tan solo 175 mm de longitud

Seguridad y control con la función KickBack Control comutable

Mayor alcance de la iluminación con dos luces de trabajo

Rendimiento potente gracias a su motor Brushless sin escobillas duradero y su robusta transmisión mecánica

El taladro percutor compacto y robusto para aplicaciones de perforación exigentes

Incluye

3 baterías ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)

Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251)

L-BOXX 136

Características

Dimensiones de herramienta (altura): 277 mm

Portabrocas, ejecución: Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm

Ø máx. de perforación en madera: 35 mm

Tensión de la batería: 18,0 V

Tipo de batería: Litio

Velocidad de giro en vacío, 1^a velocidad, desde: 0 rpm

Velocidad de giro en vacío, 1^a velocidad, hasta: 550 rpm

Velocidad de giro en vacío, 2.^a velocidad, desde: 0 rpm

Velocidad de giro en vacío, 2.^a velocidad, hasta: 2.100 rpm
 Velocidad de giro en vacío(1.^a/2.^a velocidad): 0 – 550 / 0 – 2.100 rpm
 Número de impactos, máx.: 27.000 ipm
 Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.: 1,5 mm
 Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.: 13 mm
 Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx.: 1,5 / 13 mm
 Peso sin batería: 1,12 kg
 Ajustes de par de giro (estándar): 20
 Niveles de par de giro: 20
 Ø máx. de perforación en acero: 13 mm
 Ø máx. de atornillado: 10 mm

Características

Dimensiones de herramienta (altura)	277 mm
Portabrocas, ejecución	Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm
Ø máx. de perforación en madera	35 mm
Tensión de la batería	18,0 V
Tipo de batería	Litio
Velocidad de giro en vacío, 1 ^a velocidad, desde	0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1 ^a velocidad, hasta	550 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2. ^a velocidad, desde	0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2. ^a velocidad, hasta	2.1 rpm
Velocidad de giro en vacío(1. ^a /2. ^a velocidad)	0 – 550 / 0 – 2.100 rpm
Número de impactos, máx.	27 ipm
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.	1,5 mm
Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.	13 mm
Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx.	1,5 / 13 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,10
Largo artículo (cm)	33
Ancho artículo (cm)	25
Alto artículo (cm)	27.7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,91
Producto empaquetado: largo (cm)	44,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,10