

GWX 18V-10 SC L-BOXX



3 165140 962452 >

Referencia: 06017B0400
EAN-13: 3165140962452
Marca: Bosch

- Ofrece la misma potencia que una amoladora con cable de 1000 W gracias al potente motor sin escobillas y la tecnología de batería ProCORE18V
- Rápido y cómodo cambio de accesorios gracias al sistema de clic de cambio rápido X-LOCK
- Conectividad Bluetooth Connectivity para realizar ajustes directamente a través de la aplicación Toolbox; interfaz de usuario para la recepción de información activa sobre la herramienta

Descripción general

Descripción

Miniamoladora X-LOCK a batería GWX 18V-10 SC, La miniamoladora angular a batería GWX 18V-10 SC Professional con X-LOCK ofrece un mayor rendimiento y control en la gama de 18 V. Gracias a su potente motor Brushless sin escobillas y a la tecnología de batería ProCORE18V, ofrece la misma potencia que una amoladora con cable de 1000 W. Esta miniamoladora incluye un sistema X-LOCK por clic y sin llave que permite cambiar de accesorio de forma rápida y cómoda. Su módulo de conectividad Bluetooth permite realizar ajustes directamente a través de la aplicación Toolbox, mientras que la interfaz de usuario con opción de selección de velocidad, proporciona información activa sobre la herramienta para una mayor comodidad. Esta herramienta está concebida para cortar y amolar metal, piedra y hormigón. Es compatible con los aspiradores GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional, además de con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multmarca. La GWX 18V-10 SC Professional también incluye conectividad Bluetooth Connectivity e interfaz de usuario, así como Drop Control, X-Brake y KickBack Control. Caperuza protectora (1 605 510 365); Protector de corte de plástico con cierre de clip (2 608 000 757); Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 171); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1/1 bandeja para L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A01 166)

Destacado

Ofrece la misma potencia que una amoladora con cable de 1000 W gracias al potente motor sin escobillas y la tecnología de batería ProCORE18V

Rápido y cómodo cambio de accesorios gracias al sistema de clic de cambio rápido X-LOCK

Conectividad Bluetooth Connectivity para realizar ajustes directamente a través de la aplicación Toolbox; interfaz de usuario para la recepción de información activa sobre la herramienta

Nivel de potencia y control de la herramienta mejorados en la categoría de 18 V; con X-LOCK

Incluye

Caperuza protectora (1 605 510 365)

Protector de corte de plástico con cierre de clip (2 608 000 757)

Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 171)

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

1/1 bandeja para L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A01 166)

Características

Tensión de la batería: 18,0 V

Velocidad de giro en vacío, desde: 4.500 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío, hasta: 9.000 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 4.500 – 9.000 r. p. m.

Peso sin batería: 2 kg

Ø del disco: 125 mm

Plato lijador de goma, Ø: 125 mm

Aplicaciones

Cortar hormigón
Cortar metales férreos
Cortar madera
Cortar material sintético
Cortar metal no férreo
Cortar piedra
Lijar metales férreos
Lijar metal no férreo
Cepillar material de recubrimiento
Cepillar metales férreos
Cepillar metales no férreos
Perforar en seco en piedra

Características

Tensión de la batería	18,0 V
Velocidad de giro en vacío, desde	4.5 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	9 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	4.500 – 9.000 r. p. m.
Peso sin batería	2 kg
Ø del disco	125 mm
Plato lijador de goma, Ø	125 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,59
Largo artículo (cm)	35.8
Ancho artículo (cm)	13.6
Alto artículo (cm)	11

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,62
Producto empaquetado: largo (cm)	44,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,50

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister
pdf	06017B0400-GWX-18V-10-SC-125-mm-es-ES-o387858v21-1600A02EV6-202202.pdf
pdf	06017B0400-GWX-18V-10-SC-125-mm-es-ES-o409365v21-160992A766-202301.pdf