

Miniamoladora X-LOCK a batería GWX 18V-7



Referencia: 06019H9101
EAN-13: 4059952568973
Marca: Bosch

- El potente motor Brushless sin escobillas ofrece una potencia equivalente (700 W) a la de una herramienta eléctrica
- Rápido y cómodo cambio de accesorios gracias al sistema de clic de cambio rápido X-LOCK
- Diseño ligero y mango delgado para cortes cómodos y versátiles

4  059952 568973 >

Descripción general

Descripción

Miniamoladora X-LOCK a batería GWX 18V-7, La amoladora angular a batería GWX 18V-7 Professional es la compacta solución de Bosch para realizar cortes de forma cómoda y sencilla con un increíble rendimiento de 18 V y sistema X-LOCK. Su motor Brushless sin escobillas ofrece una potencia equivalente (700 W) a la de una amoladora angular de cable. Gracias al sistema X-LOCK sin herramientas, los accesorios se cambian en un vistazo y no visto, por lo que los usuarios pueden centrarse en lo que realmente importa: la tarea que tienen entre manos. El diseño ligero de la GWX 18V-7 y el diseño delgado del mango permite realizar cortes cómodos y versátiles. Esta amoladora angular es ideal para cualquier tarea de corte en metal, baldosas y ladrillos. Es compatible con los accesorios X-LOCK, con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V y con los aspiradores GDE 115/125 FC-T Professional y GDE 125 EA-T Professional de Bosch. También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multimarca. Caja de cartón; Caperuza protectora (1 605 510 365); Empuñadura adicional (1 602 025 024)

Destacado

El potente motor Brushless sin escobillas ofrece una potencia equivalente (700 W) a la de una herramienta eléctrica
Rápido y cómodo cambio de accesorios gracias al sistema de clic de cambio rápido X-LOCK

Diseño ligero y mango delgado para cortes cómodos y versátiles

Cambio rápido de accesorio y diseño compacto: cortes eficientes con X-LOCK

Incluye

Caja de cartón
Caperuza protectora (1 605 510 365)
Empuñadura adicional (1 602 025 024)

Características

Tensión de la batería: 18,0 V

Peso con batería incluida: 2,3 kg

Velocidad de giro en vacío, hasta: 11.000 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 11.000 r. p. m.

Peso sin batería: 1,6 kg

Ø del disco: 125 mm

Aplicaciones

Cortar hormigón
Cortar metales férreos
Cortar madera
Cortar material sintético
Cortar metal no férreo
Cortar piedra

Lijar metales férreos
Lijar metal no férreo
Cepillar material de recubrimiento
Cepillar metales férreos
Cepillar metales no férreos
Perforar en seco en piedra

Características

Tensión de la batería	18,0 V
Peso con batería incluida	2,3 kg
Velocidad de giro en vacío, hasta	11 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	11 r. p. m.
Peso sin batería	1,6 kg
Ø del disco	125 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1