

Amoladora GWS 7-125



Referencia: 0601388108
EAN-13: 3165140823715
Marca: Bosch

- Pequeña amoladora angular profesional con superficie de agarre de 176 mm que ofrece la mejor ergonomía para reducir la fatiga al trabajar
- Cabeza del engranaje plano que permite un buen avance al trabajar, incluso en espacios estrechos
- Motor compacto de 720 W que ofrece la mejor relación entre potencia y agarre, lo que permite un uso sin complicaciones

3  165140 823715 >

Descripción general

Descripción

Amoladora GWS 7-125, La pequeña amoladora angular con cable GWS 7-125 Professional tiene la superficie de agarre de menor tamaño en la categoría de 720 W. Con una superficie de agarre de 176 mm, ofrece la mejor ergonomía para reducir la fatiga al trabajar. Esta pequeña amoladora angular también cuenta con cabezal del engranaje plano que facilita el avance del trabajo, incluso en los espacios estrechos. Asimismo, su compacto motor de 720 W ofrece la mejor relación entre potencia y agarre, lo que permite un uso sin complicaciones. Esta herramienta está concebida para cortar metal, baldosas y ladrillos. Es compatible con el aspirador de polvo GDE 125 EA-S Professional y con el sistema de aspiración de polvo Click & Clean de Bosch. La GWS 7-125 Professional también cuenta con refrigeración directa del motor, cubierta protectora y protección frente a reconexión. Empuñadura adicional (1 602 025 024); Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); Tuerca tensora (1 603 340 040); Cubierta protectora (1 619 P06 548); Llave de dos agujeros (1 607 950 043)

Destacado

Pequeña amoladora angular profesional con superficie de agarre de 176 mm que ofrece la mejor ergonomía para reducir la fatiga al trabajar

Cabeza del engranaje plano que permite un buen avance al trabajar, incluso en espacios estrechos

Motor compacto de 720 W que ofrece la mejor relación entre potencia y agarre, lo que permite un uso sin complicaciones

La superficie de agarre de menor tamaño en la categoría de 720 W

Incluye

Empuñadura adicional (1 602 025 024)

Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)

Tuerca tensora (1 603 340 040)

Cubierta protectora (1 619 P06 548)

Llave de dos agujeros (1 607 950 043)

Características

Interruptor: Interruptor bloqueable

Tensión, eléctrica: 230 V

Rango de tensión, desde: 220 V

Rango de tensión, hasta: 240 V

Rango de tensión: 220 – 240 V

Potencia absorbida: 720 W

Velocidad de giro en vacío, hasta: 11.000 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 11.000 r. p. m.

Potencia útil: 300 W

Rosca del husillo portamuela: M14

Ø del disco: 125 mm
 Plato lijador de goma, Ø: 125 mm
 Cepillo de vaso, Ø: 75 mm
 Ø del vaso de amolar: 75 mm
 Dimensiones de herramienta (anchura): 113 mm
 Dimensiones de herramienta (longitud): 318 mm
 Dimensiones de herramienta (altura): 103 mm
 Peso: 1,9 kg

Aplicaciones

Cortar hormigón
 Cortar metales férreos
 Cortar madera
 Cortar material sintético
 Cortar material mineral
 Cortar metal no férreo
 Cortar piedra
 Desbastar metales férreos
 Lijar piedra
 Cepillar material de recubrimiento
 Cepillar metales férreos
 Cepillar metales no férreos
 Perforar en seco en piedra

Características

Interruptor	Interruptor bloqueable
Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	240 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Potencia absorbida	720 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	11 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	11 r. p. m.
Potencia útil	300 W
Rosca del husillo portamuela	M14
Ø del disco	125 mm
Plato lijador de goma, Ø	125 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm
Ø del vaso de amolar	75 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,60
Largo artículo (cm)	31.8
Ancho artículo (cm)	11.3
Alto artículo (cm)	10.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,83
Producto empaquetado: largo (cm)	36,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,10
Producto empaquetado: alto (cm)	12,30

Enlaces

pdf	0601388108-GWS-7-125-es-ES-o454936v21-160992A76F-202402.pdf
-----	---