

Amoladora GWS 17-150 S



4  059952 576633 >

Referencia: 06017D0600
EAN-13: 4059952576633
Marca: Bosch

- Ofrece alta potencia ?gracias a su motor de 1700 W?, capacidad de sobrecarga y protección mejorada contra el polvo
- Superficie de agarre significativamente pequeña para un mayor comodidad, y protección mejorada contra el polvo gracias a los filtros de polvo extraíbles
- Elevada protección del usuario gracias a la función KickBack Control, la protección contra rearanque y la empuñadura lateral Vibration Control

Descripción general

Descripción

Amoladora GWS 17-150 S, La GWS 17-150 S Professional ofrece alta potencia, capacidad de sobrecarga y protección mejorada contra el polvo mediante entradas de aire en la parte trasera de la herramienta, lo que garantiza al usuario una productividad máxima. Su superficie de agarre significativamente pequeña ofrece una comodidad mucho mayor durante los trabajos en la industria del metal. Funciones como KickBack Control, protección contra rearanque y una empuñadura lateral Vibration Control ofrecen un alto nivel de protección al usuario. La GWS 17-150 S Professional cumple a la perfección cuando se trata de amolar metal o costuras de soldadura, o bien cortar metal, hormigón, ladrillos y azulejos. Esta pequeña amoladora angular incorpora funciones como selección de velocidad, velocidad constante, arranque suave y protección frente a sobrecarga. Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 000); Caperuza protectora (1 605 510 366); Protector de corte metálico con cierre de clip (2 608 000 759); Filtro de polvo (2 607 432 053); Llave de dos agujeros (1 607 950 043); Brida de fijación (1 605 703 099); Tuerca tensora (1 603 340 040); Caja de cartón

Destacado

Ofrece alta potencia ?gracias a su motor de 1700 W?, capacidad de sobrecarga y protección mejorada contra el polvo

Superficie de agarre significativamente pequeña para un mayor comodidad, y protección mejorada contra el polvo gracias a los filtros de polvo extraíbles

Elevada protección del usuario gracias a la función KickBack Control, la protección contra rearanque y la empuñadura lateral Vibration Control

Mejor relación potencia-superficie de agarre en la clase de 1700 W, con selección de velocidad

Incluye

Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 000)
Caperuza protectora (1 605 510 366)
Protector de corte metálico con cierre de clip (2 608 000 759)
Filtro de polvo (2 607 432 053)
Llave de dos agujeros (1 607 950 043)
Brida de fijación (1 605 703 099)
Tuerca tensora (1 603 340 040)
Caja de cartón

Características

Tensión, eléctrica: 230 V
Rango de tensión, desde: 220 V
Rango de tensión, hasta: 240 V
Rango de tensión: 220 – 240 V
Potencia absorbida: 1.700 W

Velocidad de giro en vacío, desde: 2.400 r. p. m.
 Velocidad de giro en vacío, hasta: 9.700 r. p. m.
 Velocidad de giro en vacío: 2.400 – 9.700 r. p. m.
 Rosca del husillo portamuela: M14
 Empuñadura principal: Tambor
 Ø del disco: 150 mm
 Perforación, Ø: 22,2 mm
 Dimensiones de herramienta (anchura): 280 mm
 Dimensiones de herramienta (longitud): 327 mm
 Dimensiones de herramienta (altura): 108 mm
 Peso: 2,2 kg

Características

Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	240 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Potencia absorbida	1.7 W
Velocidad de giro en vacío, desde	2.4 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	9.7 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	2.400 – 9.700 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Empuñadura principal	Tambor
Ø del disco	150 mm
Perforación, Ø	22,2 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	280 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	327 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,24
Largo artículo (cm)	32.7
Ancho artículo (cm)	28
Alto artículo (cm)	10.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,69
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	16,00