

Miniamoladora X-LOCK GWX 17-125 S



Referencia: 06017D2300
EAN-13: 4059952576749
Marca: Bosch

- Su alta potencia, su capacidad de sobrecarga y su protección mejorada contra el polvo gracias a los filtros de polvo extraíbles permiten al usuario lograr la máxima productividad
- Potente motor de 1700 W y sistema X-LOCK de cambio rápido
- KickBack Control, protección contra rearanque y empuñadura lateral Vibration Control para una mayor protección del usuario

4  059952 576749 >

Descripción general

Descripción

Miniamoladora X-LOCK GWX 17-125 S, Alta potencia, capacidad de sobrecarga y protección mejorada contra el polvo mediante entradas de aire en la parte trasera de la herramienta para la máxima productividad son las características que distinguen a la GWX 17-125 S Professional. Otro elemento destacado es el sistema X-LOCK, que permite cambiar de accesorio de manera rápida, fácil y segura. Incluye KickBack Control, protección contra rearanque y una empuñadura lateral Vibration Control, que ofrecen una mayor protección al usuario. La GWX 17-125 S Professional es idónea para amolar metal o costuras de soldadura o para cortar metal, hormigón, ladrillos y azulejos. Es compatible con los sistemas de aspiración GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional de Bosch. La nueva miniamoladora angular incluye también selección de velocidad, velocidad constante, arranque suave y protección frente a sobrecarga. Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 000); Caperuza protectora (1 605 510 365); Protector de corte metálico con cierre de clip (2 608 000 756); Filtro de polvo (2 607 432 053); Caja de cartón

Destacado

Su alta potencia, su capacidad de sobrecarga y su protección mejorada contra el polvo gracias a los filtros de polvo extraíbles permiten al usuario lograr la máxima productividad

Potente motor de 1700 W y sistema X-LOCK de cambio rápido

KickBack Control, protección contra rearanque y empuñadura lateral Vibration Control para una mayor protección del usuario

Mejor relación potencia-superficie de agarre con X-LOCK y selección de velocidad

Incluye

Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 000)

Caperuza protectora (1 605 510 365)

Protector de corte metálico con cierre de clip (2 608 000 756)

Filtro de polvo (2 607 432 053)

Caja de cartón

Características

Tensión, eléctrica: 230 V

Rango de tensión, desde: 220 V

Rango de tensión, hasta: 240 V

Rango de tensión: 220 – 240 V

Potencia absorbida: 1.700 W

Velocidad de giro en vacío, desde: 2.800 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío, hasta: 11.500 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 2.800 – 11.500 r. p. m.

Empuñadura principal: Tambor

Ø del disco: 125 mm
Dimensiones de herramienta (anchura): 265 mm
Dimensiones de herramienta (longitud): 327 mm
Dimensiones de herramienta (altura): 108 mm
Peso: 2,2 kg

Características

Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	240 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Potencia absorbida	1.7 W
Velocidad de giro en vacío, desde	2.8 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	11.5 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	2.800 – 11.500 r. p. m.
Empuñadura principal	Tambor
Ø del disco	125 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	265 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	327 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	108 mm
Peso	2,2 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,38
Largo artículo (cm)	32.7
Ancho artículo (cm)	26.5
Alto artículo (cm)	10.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,45
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	16,00