



4 053423 254860 >

Amoladora GWS 12-125 P

Referencia: 06013A6200

EAN-13: 4053423254860

Marca: Bosch

- Interruptor PROtection y KickBack Control para la protección del usuario
- Trabajo rápido y sin fatiga gracias al buen equilibrio entre potencia y superficie de agarre
- Protección contra rearanque, arranque suave y antivibración

Descripción general

Descripción

Amoladora GWS 12-125 P, Encontrar una amoladora angular de uso diario que sea fácil y cómoda de usar puede suponer un desafío. Por eso hemos diseñado la familia de herramientas GWS 12. La GWS 12-125 P Professional incorpora un interruptor PROtection de «hombre muerto» para una comodidad máxima y un apagado inmediato al soltar el interruptor. Además, está equipada con KickBack Control, arranque suave y protección contra rearanque. Esta amoladora angular con empuñadura auxiliar antivibración es compacta, cómoda y económica a la vez que potente. Cuando trabajes con esta herramienta, notarás mayor confort y menos fatiga gracias a su diseño ergonómico con superficie de agarre más pequeña y a la empuñadura auxiliar antivibración. Su robusto motor con buena capacidad de sobrecarga permite avanzar rápido en el trabajo y su protección contra sobrecargas aumenta su vida útil. Para un manejo fácil, la herramienta incorpora una caperuza de protección con bloqueo sin llave, además de una caperuza de plástico con cierre de clip para aplicaciones de corte. La GWS 12-125 P Professional con interruptor PROtection de «hombre muerto» es la herramienta de uso diario para rectificado y corte de metal, azulejos y mampostería. Es compatible con las caperuzas de aspiración GDE 125 EA-T Professional y GDE 115/125 FC-T Professional. Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); Caperuza protectora (1 605 510 365); Tuerca de apriete (número de pieza de recambio 1 603 345 043); Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 123); Llave de dos agujeros (número de pieza de recambio 1 607 950 052)

Destacado

Interruptor PROtection y KickBack Control para la protección del usuario

Trabajo rápido y sin fatiga gracias al buen equilibrio entre potencia y superficie de agarre

Protección contra rearanque, arranque suave y antivibración

Amoladora angular ergonómica con interruptor PROtection y empuñadura auxiliar antivibración para un uso diario

Incluye

Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)

Caperuza protectora (1 605 510 365)

Tuerca de apriete (número de pieza de recambio 1 603 345 043)

Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 123)

Llave de dos agujeros (número de pieza de recambio 1 607 950 052)

Características

Rango de tensión, desde: 220 V

Rango de tensión, hasta: 230 V

Rango de tensión: 220 – 230 V

Potencia absorbida: 1.200 W

Velocidad de giro en vacío, hasta: 11.000 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 11.000 r. p. m.

Potencia útil: 630 W

Rosca del husillo portamuela: M14
 Ø del disco: 125 mm
 Dimensiones de herramienta (anchura): 265 mm
 Dimensiones de herramienta (longitud): 302 mm
 Dimensiones de herramienta (altura): 108 mm
 Peso: 2,4 kg
 Velocidad en vacío, máx. nominal: 11000 rpm

Características

Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	230 V
Rango de tensión	220 – 230 V
Potencia absorbida	1.2 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	11 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	11 r. p. m.
Potencia útil	630 W
Rosca del husillo portamuela	M14
Ø del disco	125 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	265 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	302 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	108 mm
Peso	2,4 kg
Velocidad en vacío, máx. nominal	11000 rpm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,39
Largo artículo (cm)	30.2
Ancho artículo (cm)	26.5
Alto artículo (cm)	10.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,54
Producto empaquetado: largo (cm)	36,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,30
Producto empaquetado: alto (cm)	14,80