

Amoladora GWS 14-125 S



Referencia: 06017D0100
EAN-13: 4059952576473
Marca: Bosch



- La protección mejorada contra el polvo mediante entradas de aire en la parte trasera de la herramienta garantiza la máxima productividad
- Su superficie de agarre significativamente pequeña ofrece mucha más comodidad
- La función KickBack Control, la protección contra re arranque y la empuñadura lateral Vibration Control garantizan una elevada protección del usuario

Descripción general

Descripción

Amoladora GWS 14-125 S, Máxima productividad gracias a una mayor potencia y robustez, mejor protección contra el polvo, y función de selección de velocidad: todo ello hace de la GWS 14-125 S Professional una herramienta extremadamente eficiente. Su superficie de agarre significativamente pequeña ofrece una comodidad mucho mayor durante el trabajo. La función KickBack Control, la protección contra re arranque y la empuñadura lateral Vibration Control garantizan una mayor protección del usuario. La GWS 14-125 S Professional es idónea para amolar metal y costuras de soldadura o para cortar metal, hormigón, ladrillos y azulejos. Esta amoladora angular de diseño compacto es compatible con los sistemas de aspiración GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional de Bosch. También incluye velocidad constante, arranque suave y protección frente a sobrecarga. Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 000); Caperuza protectora (1 605 510 365); Protector de corte de plástico con cierre de clip (2 608 000 757); Llave de dos agujeros (1 607 950 043); Brida de fijación (1 605 703 099); Tuerca tensora (1 603 340 040); Caja de cartón

Destacado

La protección mejorada contra el polvo mediante entradas de aire en la parte trasera de la herramienta garantiza la máxima productividad

Su superficie de agarre significativamente pequeña ofrece mucha más comodidad

La función KickBack Control, la protección contra re arranque y la empuñadura lateral Vibration Control garantizan una elevada protección del usuario

Mejor relación potencia-superficie de agarre, con selección de velocidad

Incluye

Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 000)
Caperuza protectora (1 605 510 365)
Protector de corte de plástico con cierre de clip (2 608 000 757)
Llave de dos agujeros (1 607 950 043)
Brida de fijación (1 605 703 099)
Tuerca tensora (1 603 340 040)
Caja de cartón

Características

Tensión, eléctrica: 230 V
Rango de tensión, desde: 220 V
Rango de tensión, hasta: 240 V
Rango de tensión: 220 – 240 V
Potencia absorbida: 1.400 W
Velocidad de giro en vacío, desde: 2.800 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta: 11.500 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 2.800 – 11.500 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela: M14
Empuñadura principal: Tambor
Ø del disco: 125 mm
Perforación, Ø: 22,2 mm
Dimensiones de herramienta (anchura): 265 mm
Dimensiones de herramienta (longitud): 327 mm
Dimensiones de herramienta (altura): 108 mm
Peso: 2,2 kg

Características

Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	240 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Potencia absorbida	1.4 W
Velocidad de giro en vacío, desde	2.8 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	11.5 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	2.800 – 11.500 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Empuñadura principal	Tambor
Ø del disco	125 mm
Perforación, Ø	22,2 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	265 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	327 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,23
Largo artículo (cm)	32.7
Ancho artículo (cm)	26.5
Alto artículo (cm)	10.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,46
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	16,00