



Miniamoladora X-LOCK GWX 14-125 S

Referencia: 06017D2100

EAN-13: 4059952576732

Marca: Bosch

- Protección mejorada contra el polvo, selección de velocidad y superficie de agarre significativamente pequeña
- Los cambios de accesorios se realizan de manera rápida, sencilla y segura gracias al sistema X-LOCK
- KickBack Control, protección contra rearanque y empuñadura lateral Vibration Control para una mayor protección del usuario

4  059952 576732 >

Descripción general

Descripción

Miniamoladora X-LOCK GWX 14-125 S, Máxima productividad gracias a una mayor potencia y robustez, mejor protección contra el polvo mediante entradas de aire en la parte trasera de la herramienta, selección de velocidad, y superficie de agarre significativamente pequeña: todo ello hace de la GWX 14-125 S Professional una herramienta extremadamente eficiente y cómoda. Los cambios de accesorios se realizan de forma rápida, fácil y segura gracias al sistema X-LOCK. La función KickBack Control, la protección contra rearanque y la empuñadura lateral Vibration Control garantizan una mayor protección del usuario. Esta amoladora angular de diseño compacto es idónea para amolar metal y costuras de soldadura o para cortar metal, hormigón, ladrillos y azulejos. Es compatible con los sistemas de aspiración GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional de Bosch. Incluye otras funciones como selección de velocidad, velocidad constante, arranque suave y protección frente a sobrecarga. Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 000); Caperuza protectora (1 605 510 365); Protector de corte de plástico con cierre de clip (2 608 000 757); Caja de cartón

Destacado

Protección mejorada contra el polvo, selección de velocidad y superficie de agarre significativamente pequeña
Los cambios de accesorios se realizan de manera rápida, sencilla y segura gracias al sistema X-LOCK
KickBack Control, protección contra rearanque y empuñadura lateral Vibration Control para una mayor protección del usuario

Mejor relación potencia-superficie de agarre: con X-LOCK y selección de velocidad

Incluye

Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 000)

Caperuza protectora (1 605 510 365)

Protector de corte de plástico con cierre de clip (2 608 000 757)

Caja de cartón

Características

Tensión, eléctrica: 230 V

Rango de tensión, desde: 220 V

Rango de tensión, hasta: 240 V

Rango de tensión: 220 – 240 V

Potencia absorbida: 1.400 W

Velocidad de giro en vacío, desde: 2.800 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío, hasta: 11.500 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 2.800 – 11.500 r. p. m.

Empuñadura principal: Tambor

Ø del disco: 125 mm

Dimensiones de herramienta (anchura): 265 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 327 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 108 mm

Peso: 2,2 kg

Características

Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	240 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Potencia absorbida	1.4 W
Velocidad de giro en vacío, desde	2.8 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	11.5 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	2.800 – 11.500 r. p. m.
Empuñadura principal	Tambor
Ø del disco	125 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	265 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	327 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	108 mm
Peso	2,2 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,35
Largo artículo (cm)	32.7
Ancho artículo (cm)	26.5
Alto artículo (cm)	10.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,34
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	16,00