

Amoladora GWS 880



Referencia: 060139600B
EAN-13: 3165140901079
Marca: Bosch

- Pequeña amoladora angular con potente motor de 880 W, para un avance rápido al trabajar
- Control superior de la herramienta gracias a su pequeña superficie de agarre y su diseño ergonómico
- Función de protección frente a reconexión que impide el funcionamiento sin control para aumentar el control y la seguridad del usuario

3  165140 901079 >

Descripción general

Descripción

Amoladora GWS 880, La pequeña amoladora angular con cable GWS 880 Professional ofrece un nivel superior de control de la herramienta mientras alcanza un nuevo nivel de potencia en la categoría de 880 W. Su potente motor de 880 W facilita un avance rápido al trabajar. Esta pequeña amoladora angular ofrece un control óptimo de la herramienta gracias a su pequeña superficie de agarre y su diseño ergonómico. Asimismo, su función de protección frente a reconexión impide el funcionamiento sin control para aumentar el control y la seguridad del usuario. Esta herramienta está concebida para cortar y lijar metal, baldosas y ladrillos. La GWS 880 Professional también cuenta con una cubierta protectora. Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); Cubierta protectora (1 619 P07 183); Tuerca de apriete (número de pieza de recambio 1 603 345 043); Empuñadura adicional (número de pieza de recambio 2 602 025 067); Llave de dos agujeros (número de pieza de recambio 1 619 P08 927); 2 discos de diamante, Standard for Universal, 125 x 22,23 mm (2 608 602 192); Maletín de transporte (6 035 970 318)

Destacado

Pequeña amoladora angular con potente motor de 880 W, para un avance rápido al trabajar

Control superior de la herramienta gracias a su pequeña superficie de agarre y su diseño ergonómico

Función de protección frente a reconexión que impide el funcionamiento sin control para aumentar el control y la seguridad del usuario

Nivel superior de control de la herramienta con nivel de potencia mejorado en la categoría de 880 W

Incluye

Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)

Cubierta protectora (1 619 P07 183)

Tuerca de apriete (número de pieza de recambio 1 603 345 043)

Empuñadura adicional (número de pieza de recambio 2 602 025 067)

Llave de dos agujeros (número de pieza de recambio 1 619 P08 927)

2 discos de diamante, Standard for Universal, 125 x 22,23 mm (2 608 602 192)

Maletín de transporte (6 035 970 318)

Características

Interruptor: Interruptor bloqueable

Rango de tensión, desde: 220 V

Rango de tensión, hasta: 240 V

Rango de tensión: 220 – 240 V

Potencia absorbida: 880 W

Velocidad de giro en vacío, hasta: 11.000 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 11.000 r. p. m.

Rosca del husillo portamuñuela: M14

Empuñadura principal: Tambor

Ø del disco: 125 mm
 Plato lijador de goma, Ø: 125 mm
 Dimensiones de herramienta (anchura): 73 mm
 Dimensiones de herramienta (longitud): 280 mm
 Dimensiones de herramienta (altura): 100 mm
 Peso: 1,9 kg

Aplicaciones

Cortar metales ferreos
 Cortar madera
 Cortar material sintético
 Cortar metal no ferreto
 Cortar piedra
 Desbastar material de recubrimiento
 Lijar hormigón
 Desbastar metales ferreos
 Desbastar madera
 Amolar material sintético
 Desbastar materiales naturales
 Lijar piedra
 Cepillar material de recubrimiento
 Cepillar metales ferreos
 Cepillar metales no ferreos

Características

Interruptor	Interruptor bloqueable
Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	240 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Potencia absorbida	880 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	11 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	11 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Empuñadura principal	Tambor
Ø del disco	125 mm
Plato lijador de goma, Ø	125 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	73 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	280 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	100 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,59
Largo artículo (cm)	28
Ancho artículo (cm)	7.3
Alto artículo (cm)	10

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,26
Producto empaquetado: largo (cm)	44,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,70
Producto empaquetado: alto (cm)	12,30