

Miniamoladora X-LOCK BITURBO a batería GWX 18V-15 SC



Referencia: 06019H6500

EAN-13: 3165140964562

Marca: Bosch

- La potente tecnología BITURBO Brushless sin escobillas proporciona un rendimiento a batería equivalente a 1500 W con cable
- 3 niveles de velocidad predeterminados y preajuste por módulo Bluetooth para personalizar hasta 6 velocidades
- Freno ultrarrápido X-Brake, X-LOCK, KickBack Control, Drop Control, arranque suave y Vibration Control



Descripción general

Descripción

Miniamoladora X-LOCK BITURBO a batería GWX 18V-15 SC, En tu trabajo, ¿necesitas la libertad de una herramienta a batería que tenga el mismo alto rendimiento que una herramienta con cable? Nuestra potente GWX 18V-15 SC Professional con tecnología BITURBO Brushless sin escobillas ofrece un rendimiento a batería de alto nivel equivalente a 1500 W con cable. Su freno ultrarrápido X-Brake detiene el disco de inmediato para que puedas dejar la herramienta de lado con seguridad. La herramienta dispone de una interfaz de usuario que informa del estado de la herramienta en acción y te permite ajustar la velocidad en 3 niveles predeterminados. Además, puedes preajustar la amoladora con un módulo de conectividad Bluetooth independiente. Esto te permite personalizar hasta 6 niveles de ajuste de velocidad a través de la aplicación Toolbox de Bosch. La amoladora también incorpora X-Lock, control de contragolpe KickBack Control y de caída Drop Control, arranque suave y Vibration Control. Es adecuada para desbastar metal o soldar cordones y para cortar metal, hormigón, ladrillos y azulejos. Para trabajar en un entorno con poco polvo, utiliza la GWX 18V-15 SC Professional en combinación con las caperuzas de aspiración GDE 125 EA-T Professional y GDE 115/125 FC-T Professional. Compatible con el sistema Bosch Professional 18V System y con la alianza de batería multimarca AMPShare. Para una potencia máxima, utiliza una ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Caperuza protectora (1 605 510 365); Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 171); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1/1 bandeja para L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A01 166)

Destacado

La potente tecnología BITURBO Brushless sin escobillas proporciona un rendimiento a batería equivalente a 1500 W con cable

3 niveles de velocidad predeterminados y preajuste por módulo Bluetooth para personalizar hasta 6 velocidades

Freno ultrarrápido X-Brake, X-LOCK, KickBack Control, Drop Control, arranque suave y Vibration Control

Amoladora angular BITURBO Brushless sin escobillas con ajuste de velocidad y X-LOCK

Incluye

Caperuza protectora (1 605 510 365)

Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 171)

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

1/1 bandeja para L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A01 166)

Características

Tensión de la batería: 18,0 V

Peso con batería incluida: 3,3 kg

Velocidad de giro en vacío, desde: 3.400 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío, hasta: 9.800 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 3.400 – 9.800 r. p. m.

Peso sin batería: 2,3 kg

Ø del disco: 125 mm

Aplicaciones

Cortar hormigón
Cortar metales férreos
Cortar madera
Cortar material sintético
Cortar metal no férreo
Cortar piedra
Lijar metales férreos
Lijar metal no férreo
Cepillar material de recubrimiento
Cepillar metales férreos
Cepillar metales no férreos
Perforar en seco en piedra

Características

Tensión de la batería	18,0 V
Peso con batería incluida	3,3 kg
Velocidad de giro en vacío, desde	3.4 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	9.8 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	3.400 – 9.800 r. p. m.
Peso sin batería	2,3 kg
Ø del disco	125 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,89
Largo artículo (cm)	33
Ancho artículo (cm)	26.5
Alto artículo (cm)	11.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,84
Producto empaquetado: largo (cm)	44,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,50

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister