



4 059952 581132 >

Atornillador a batería para construcción en seco GTB 18V-45

Referencia: 06019K7000

EAN-13: 4059952581132

Marca: Bosch

- El modo PowerSAVE aumenta considerablemente el número de tornillos por carga de batería
- Comodidad adicional gracias a su tope de profundidad retráctil para desenroscar los tornillos sin cambiar el ajuste de profundidad
- Excelentes manejo y comodidad gracias a su forma fina y su peso inferior a 1 kg

Descripción general

Descripción

Atornillador a batería para construcción en seco GTB 18V-45, El atornillador a batería para construcción en seco GTB 18V-45 Professional incluye modo PowerSAVE, motor Brushless sin escobillas y tope de profundidad retráctil, para ofrecer la máxima facilidad de uso. Para trabajar sin ruido, el motor se activará automáticamente tan pronto como el tornillo toque la pared cuando el modo PowerSAVE está activado. Se prolonga significativamente la autonomía y se aumenta el número de tornillos por carga de batería en comparación con el modo PowerSAVE desconectado. Para trabajar de forma rápida y sencilla, el tope de profundidad retráctil elimina la necesidad de retirarlo para desenroscar los tornillos sin cambiar el ajuste de profundidad. Su forma fina y su peso inferior a 1 kg garantizan un manejo excelente. El GTB 18V-45 Professional se ha diseñado para fijar tornillos de construcción en seco de hasta 6 mm. Es compatible con todas las baterías y los cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System), así como con los suplementos de cargador de depósito Bosch Professional. También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multimarca. Incluye Electronic Motor Protection (EMP), freno del motor, botón de bloqueo, clip de cinturón y modo inverso. Caja de cartón; 1 punta de atornillar PH 2; 1 clip de sujeción al cinturón, 1 portapuntas

Destacado

El modo PowerSAVE aumenta considerablemente el número de tornillos por carga de batería

Comodidad adicional gracias a su tope de profundidad retráctil para desenroscar los tornillos sin cambiar el ajuste de profundidad

Excelentes manejo y comodidad gracias a su forma fina y su peso inferior a 1 kg

Atornillador para construcción en seco con comodidad maximizada para el usuario con el modo PowerSAVE y el tope de profundidad retráctil

Incluye

Caja de cartón

1 punta de atornillar PH 2

1 clip de sujeción al cinturón, 1 portapuntas

Características

Par de giro máx. (duro): 32 Nm

Dimensiones de herramienta (altura): 193 mm

Tensión de la batería: 18,0 V

Par de giro máx. (blando): 6 Nm

Par de giro máx. (duro/blando): 6 Nm

Velocidad de giro en vacío, desde: 0 rpm

Velocidad de giro en vacío, hasta: 4.500 rpm

Velocidad de giro en vacío: 0 – 4.500 rpm

Portaherramientas: 1/4" hex uni

Peso sin batería: 0,95 kg

Ø máx. de atornillado: 6 mm

Características

Par de giro máx. (duro)	32 Nm
Dimensiones de herramienta (altura)	193 mm
Tensión de la batería	18,0 V
Par de giro máx. (blando)	6 Nm
Par de giro máx. (duro/blando)	6 Nm
Velocidad de giro en vacío, desde	0 rpm
Velocidad de giro en vacío, hasta	4.500 rpm
Velocidad de giro en vacío	0 – 4.500 rpm
Portaherramientas	1/4" hex uni
Peso sin batería	0,95 kg
Ø máx. de atornillado	6 mm

Dimensiones

Largo artículo (cm)	26.1
Ancho artículo (cm)	5.6
Alto artículo (cm)	19.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,90
Producto empaquetado: largo (cm)	28,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,60
Producto empaquetado: alto (cm)	9,70

Enlaces

pdf	06019K7000-GTB-185-LI-es-ES-o375650v21-1600A02CK5-202112.pdf
pdf	06019K7000-GTB-185-LI-es-ES-o366809v21-1600A028MS-202107.pdf