

Amoladora GWS 750



Referencia: 0601394000
EAN-13: 3165140823326
Marca: Bosch

- Amoladora angular pequeña con zona de agarre delgada para facilitar el manejo y el uso
- Cabeza del engranaje plana que permite un buen avance al trabajar, incluso en espacios reducidos
- Ranuras de ventilación especialmente desarrolladas que proporcionan una mejor protección frente al polvo y una larga vida útil



Descripción general

Descripción

Amoladora GWS 750, Esta miniamoladora angular con cable tiene un rendimiento fiable para cortar y amolar. Su zona de agarre delgada facilita el manejo y el uso. Esta miniamoladora angular también cuenta con cabezal del engranaje plano que ayuda a obtener buenos resultados, incluso en los espacios reducidos. Además, el diseño especial de las rejillas de ventilación proporciona mejor protección contra el polvo y una larga vida útil. Esta herramienta está concebida para cortar y amolar metal, azulejos y ladrillos. Esta amoladora angular cuenta también con una cubierta protectora y protección frente a reconexión. Empuñadura adicional; Brida de admisión; Caja de cartón; Tuerca tensora; Caperuza protectora; Llave de dos agujeros

Destacado

Amoladora angular pequeña con zona de agarre delgada para facilitar el manejo y el uso
Cabeza del engranaje plana que permite un buen avance al trabajar, incluso en espacios reducidos
Ranuras de ventilación especialmente desarrolladas que proporcionan una mejor protección frente al polvo y una larga vida útil
Rendimiento fiable para cortar y amolar

Incluye

Empuñadura adicional
Brida de admisión
Caja de cartón
Tuerca tensora
Caperuza protectora
Llave de dos agujeros

Características

Interruptor: Interruptor bloqueable
Tensión, eléctrica: 230 V
Rango de tensión, desde: 220 V
Rango de tensión, hasta: 240 V
Rango de tensión: 220 – 240 V
Potencia absorbida: 750 W
Velocidad de giro en vacío, hasta: 11.000 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío: 11.000 r. p. m.
Potencia útil: 380 W
Rosca del husillo portamuela: M14
Empuñadura principal: Tambor
Ø del disco: 115 mm
Dimensiones de herramienta (anchura): 73 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 270 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 100 mm

Peso: 1,8 kg

Aplicaciones

Lijar material de recubrimiento

Lijar material sintético

Lijar piedra

Perforar en seco en piedra

Características

Interruptor	Interruptor bloqueable
Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	240 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Potencia absorbida	750 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	11 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	11 r. p. m.
Potencia útil	380 W
Rosca del husillo portamuela	M14
Empuñadura principal	Tambor
Ø del disco	115 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	73 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	270 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,97
Largo artículo (cm)	27
Ancho artículo (cm)	7,3
Alto artículo (cm)	10

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,48
Producto empaquetado: largo (cm)	36,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,30
Producto empaquetado: alto (cm)	12,30

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister
pdf	0601394000-GWS-750-115-mm-es-ES-o454961v21-160992A7C4-202402.pdf