

## Amoladora recta GGS 30 LPS



Referencia: 06012B5220  
EAN-13: 4053423304749  
Marca: Bosch

- Diseñada para un uso seguro con interruptor PROtection, KickBack Control, arranque suave y protección contra rearanque
- Fácil y cómoda: cambio de los accesorios con una sola llave
- Rapidez y eficacia gracias al potente motor de 750 W

4  053423 304749 >

### Descripción general

#### Descripción

Amoladora recta GGS 30 LPS. Si buscas una amoladora recta potente y con alta protección para el usuario, la GGS 30 LPS es la herramienta que necesitas. Diseñada pensando en tu seguridad, esta herramienta cuenta con un interruptor PROtection, función KickBack Control, arranque suave y protección contra rearanque. Además, el cambio de accesorios se puede realizar con rapidez y de forma sencilla con una sola llave. Y podrás realizar más trabajo en menos tiempo gracias al potente y eficiente motor de 750 W. La GGS 30 LPS es una amoladora recta de alto rendimiento para el rectificado y el pulido en metal. La amoladora recta GGS 30 LPS cuenta con bloqueo del eje con una única llave, KickBack Control y arranque suave. Incorpora el ajuste de velocidad y control de velocidad constante, además de un interruptor de seguridad con apagado inmediato 1 llave (1 619 P21 169); Pinza de sujeción de 6 mm con tuerca (1 619 P21 168)

#### Destacado

Diseñada para un uso seguro con interruptor PROtection, KickBack Control, arranque suave y protección contra rearanque

Fácil y cómoda: cambio de los accesorios con una sola llave

Rapidez y eficacia gracias al potente motor de 750 W

La amoladora recta de alto rendimiento con funciones de seguridad de primer nivel

#### Incluye

1 llave (1 619 P21 169)

Pinza de sujeción de 6 mm con tuerca (1 619 P21 168)

#### Características

Velocidad de giro en vacío, desde: 7.000 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío, hasta: 33.000 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 7.000 – 33.000 r. p. m.

Potencia absorbida: 750 W

Ø del cuello del husillo: 43 mm

Peso: 1,8 kg

Dimensiones de herramienta (anchura): 77 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 398 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 92 mm

Ø máx. de muela abrasiva: 25 mm

Potencia útil: 400 W

Ø máx. de pinza de sujeción: 6 mm

Cara de la tuerca tensora: 17 mm

Cara del husillo amolador: 15 mm

Ø máx. de herramienta pulidora: 50 mm

Interruptor: Interruptor PROtection

### Características

Velocidad de giro en vacío, desde	7.000 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	33.000 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	7.000 – 33.000 r. p. m.
Potencia absorbida	750 W
Ø del cuello del husillo	43 mm
Peso	1,8 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	77 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	398 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	92 mm
Ø máx. de muela abrasiva	25 mm
Potencia útil	400 W
Ø máx. de pinza de sujeción	6 mm
Cara de la tuerca tensora	17 mm
Cara del husillo amolador	15 mm

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,92
Largo artículo (cm)	39.8
Ancho artículo (cm)	7.7
Alto artículo (cm)	9.2

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,08
Producto empaquetado: largo (cm)	49,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,10
Producto empaquetado: alto (cm)	12,60

### Enlaces

pdf [06012B5220-GGS-30-LPS-es-ES-o473156v21-160992A9LY-202406.pdf](https://www.boschprofessional.com/06012B5220-GGS-30-LPS-es-ES-o473156v21-160992A9LY-202406.pdf)