



Miniamoladora a batería GWS 18V-11 S

Referencia: 06019N4002

EAN-13: 4053423323382

Marca: Bosch

- La herramienta versátil y polivalente con un diseño equilibrado y pensada para múltiples aplicaciones
- Excelente vida útil gracias a los 1100 W de potencia con capacidad de sobrecarga optimizada
- Trabaja de forma óptima con múltiples materiales gracias al fácil ajuste en el regulador de rueda con seis velocidades
- Mayor comodidad y menor fatiga gracias a la empuñadura antivibración y más delgada
- Menor riesgo de lesiones gracias a su completo conjunto de funciones de seguridad

Descripción general

Descripción

Miniamoladora a batería GWS 18V-11 S, Esta amoladora angular, diseñada para la más amplia gama de trabajos de corte y rectificado ligero a medio, es una herramienta polivalente y versátil adecuada para mantenimiento y reparación de maquinaria así como trabajos de instalación en obra. Con una potencia equivalente a 1100 W con cable y una capacidad de sobrecarga optimizada, realiza trabajos en industria como el desbaste, eliminación de óxido y reparaciones con una excepcional vida útil. Usa el regulador de rueda para seleccionar fácilmente una de las seis velocidades y trabaja en varios materiales con el máximo control. Para mayor confort y menos fatiga, incorpora una empuñadura antivibración más larga y delgada, además de un conjunto de funciones de seguridad que reducen el riesgo de lesiones Esta amoladora angular es una opción excelente para el mantenimiento y reparación de maquinaria, así como trabajos de instalación en obra. Es adecuada para una amplia gama de trabajos de corte y rectificado ligero a medio como el desbaste, la reparación y el mantenimiento de líneas de producción Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 000); Brida de fijación (1 605 703 099); Tuerca de apriete rápido (2 608 000 684); Caperuza protectora (1 605 510 365); Cargador rápido GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 2 baterías GBA 18V 5.0Ah (2 607 337 069)

Destacado

La herramienta versátil y polivalente con un diseño equilibrado y pensada para múltiples aplicaciones
Excelente vida útil gracias a los 1100 W de potencia con capacidad de sobrecarga optimizada
Trabaja de forma óptima con múltiples materiales gracias al fácil ajuste en el regulador de rueda con seis velocidades
Mayor comodidad y menor fatiga gracias a la empuñadura antivibración y más delgada
Menor riesgo de lesiones gracias a su completo conjunto de funciones de seguridad
La herramienta multiuso para la máxima versatilidad en corte y desbaste

Incluye

Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 000)
Brida de fijación (1 605 703 099)
Tuerca de apriete rápido (2 608 000 684)
Caperuza protectora (1 605 510 365)
Cargador rápido GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
2 baterías GBA 18V 5.0Ah (2 607 337 069)

Características

Tensión de la batería: 18,0 V
Velocidad de giro en vacío, desde: 3.000 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta: 9.000 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 3.000 – 9.000 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela: M14
Perforación, Ø: 22,2 mm
Peso sin batería: 1,7 kg
Ø del disco: 125 mm

Características

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Tensión de la batería | 18,0 V |
| Velocidad de giro en vacío, desde | 3.000 r. p. m. |
| Velocidad de giro en vacío, hasta | 9.000 r. p. m. |
| Velocidad de giro en vacío | 3.000 – 9.000 r. p. m. |
| Rosca del husillo portamuela | M14 |
| Perforación, Ø | 22,2 mm |
| Peso sin batería | 1,7 kg |
| Ø del disco | 125 mm |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,23 |
| Largo artículo (cm) | 32.5 |
| Ancho artículo (cm) | 26.5 |
| Alto artículo (cm) | 11.8 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 6,40 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 44,40 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 36,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 15,10 |

Enlaces

| | |
|-----|--|
| pdf | 06019N4002-GWS-18V-11-S-es-ES-o387858v21-1600A02EV6-202202.pdf |
| pdf | 06019N4002-GWS-18V-11-S-es-ES-o436047v21-160992A8NK-202310.pdf |