

## Amoladora GWS 18-125 SPL



Referencia: 06017A3300  
EAN-13: 3165140923910  
Marca: Bosch

- Avance rápido al trabajar gracias al potente motor de la amoladora, de 1800 W y con electrónica constante
- Empuñadura principal larga y delgada, para ofrecer una gran comodidad durante el uso a largo plazo y facilitar el trabajo
- KickBack Control, interruptor PROtection y empuñadura con Vibration Control que aumentan la protección del usuario

3  165140 923910 >

### Descripción general

#### Descripción

Amoladora GWS 18-125 SPL, La pequeña amoladora angular con cable GWS 18-125 SPL Professional, con interruptor PROtection y selección del número de revoluciones, ofrece un rendimiento muy potente y un diseño ergonómico en la categoría de 1800 W. Avance rápido al trabajar gracias al potente motor de la amoladora, de 1800 W y con electrónica constante. Su empuñadura principal larga y delgada ofrece una gran comodidad durante el uso a largo plazo y una aplicación cómoda. Asimismo, las funciones como KickBack Control, interruptor PROtection y empuñadura con Vibration Control ofrecen más protección al usuario. La herramienta está concebida para lijado metal. Es compatible con los aspiradores GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional. La GWS 18-125 SPL Professional también cuenta con protección frente a sobrecarga y reconexión, arranque suave y Vibration Control. Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); Tuerca tensora (1 603 340 040); Caperuza protectora (1 605 510 365); Llave de dos agujeros (1 607 950 043); Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 171)

#### Destacado

Avance rápido al trabajar gracias al potente motor de la amoladora, de 1800 W y con electrónica constante  
Empuñadura principal larga y delgada, para ofrecer una gran comodidad durante el uso a largo plazo y facilitar el trabajo  
KickBack Control, interruptor PROtection y empuñadura con Vibration Control que aumentan la protección del usuario  
Rendimiento de lijado muy potente y diseño ergonómico en la categoría de 1800 W con interruptor PROtection y selección del número de revoluciones

#### Incluye

Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)  
Tuerca tensora (1 603 340 040)  
Caperuza protectora (1 605 510 365)  
Llave de dos agujeros (1 607 950 043)  
Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 171)

#### Características

Interruptor: Interruptor PROtection  
Potencia absorbida: 1.800 W  
Velocidad de giro en vacío, desde: 2.800 r. p. m.  
Velocidad de giro en vacío, hasta: 12.000 r. p. m.  
Velocidad de giro en vacío: 2.800 – 12.000 r. p. m.  
Rosca del husillo portamuela: M14  
Ø del disco: 125 mm  
Plato lijador de goma, Ø: 125 mm  
Cepillo de vaso, Ø: 75 mm

Dimensiones de herramienta (anchura): 382 mm  
 Dimensiones de herramienta (longitud): 102 mm  
 Dimensiones de herramienta (altura): 102 mm  
 Peso: 2,5 kg

### Aplicaciones

Cortar hormigón  
 Cortar metales ferreos  
 Cortar madera  
 Cortar material sintético  
 Cortar material mineral  
 Cortar metal no ferreto  
 Cortar piedra  
 Desbastar metales ferreos  
 Lijar piedra  
 Cepillar material de recubrimiento  
 Cepillar metales ferreos  
 Cepillar metales no ferreos  
 Perforar en seco en piedra

### Características

Interruptor	Interruptor PROtection
Potencia absorbida	1.8 W
Velocidad de giro en vacío, desde	2.8 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	12 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	2.800 – 12.000 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Ø del disco	125 mm
Plato lijador de goma, Ø	125 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	382 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	102 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	102 mm
Peso	2,5 kg

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,40
Largo artículo (cm)	10.2
Ancho artículo (cm)	38.2
Alto artículo (cm)	10.2

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,50
Producto empaquetado: largo (cm)	45,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,90
Producto empaquetado: alto (cm)	15,50

## Enlaces

pdf	<a href="#">06017A3300-GWS-18-125-SPL-es-ES-o387858v21-1600A02EV6-202202.pdf</a>
pdf	<a href="#">06017A3300-GWS-18-125-SPL-es-ES-o472958v21-160992A76D-202405.pdf</a>