

Amoladora GWS 880



Referencia: 060139600A
EAN-13: 3165140901062
Marca: Bosch

- Pequeña amoladora angular con potente motor de 880 W, para un avance rápido al trabajar
- Control superior de la herramienta gracias a su pequeña superficie de agarre y su diseño ergonómico
- Función de protección frente a reconexión que impide el funcionamiento sin control para aumentar el control y la seguridad del usuario



Descripción general

Descripción

Amoladora GWS 880, La pequeña amoladora angular con cable GWS 880 Professional ofrece un nivel superior de control de la herramienta mientras alcanza un nuevo nivel de potencia en la categoría de 880 W. Su potente motor de 880 W facilita un avance rápido al trabajar. Esta pequeña amoladora angular ofrece un control óptimo de la herramienta gracias a su pequeña superficie de agarre y su diseño ergonómico. Asimismo, su función de protección frente a reconexión impide el funcionamiento sin control para aumentar el control y la seguridad del usuario. Esta herramienta está concebida para cortar y lijar metal, baldosas y ladrillos. La GWS 880 Professional también cuenta con una cubierta protectora. Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); Cubierta protectora (1 619 P07 183); Tuerca de apriete (número de pieza de recambio 1 603 345 043); Empuñadura adicional (número de pieza de recambio 2 602 025 067); Llave de dos agujeros (número de pieza de recambio 1 619 P08 927); Caja de cartón

Destacado

Pequeña amoladora angular con potente motor de 880 W, para un avance rápido al trabajar
Control superior de la herramienta gracias a su pequeña superficie de agarre y su diseño ergonómico
Función de protección frente a reconexión que impide el funcionamiento sin control para aumentar el control y la seguridad del usuario
Nivel superior de control de la herramienta con nivel de potencia mejorado en la categoría de 880 W

Incluye

Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)
Cubierta protectora (1 619 P07 183)
Tuerca de apriete (número de pieza de recambio 1 603 345 043)
Empuñadura adicional (número de pieza de recambio 2 602 025 067)
Llave de dos agujeros (número de pieza de recambio 1 619 P08 927)
Caja de cartón

Características

Interruptor: Interruptor bloqueable
Rango de tensión, desde: 220 V
Rango de tensión, hasta: 240 V
Rango de tensión: 220 – 240 V
Potencia absorbida: 880 W
Velocidad de giro en vacío, hasta: 11.000 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío: 11.000 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela: M14
Empuñadura principal: Tambor
Ø del disco: 125 mm

Plato lijador de goma, Ø: 125 mm
Dimensiones de herramienta (anchura): 73 mm
Dimensiones de herramienta (longitud): 280 mm
Dimensiones de herramienta (altura): 100 mm
Peso: 1,9 kg

Aplicaciones

Cortar metales férreos
Cortar madera
Cortar material sintético
Cortar metal no férreo
Cortar piedra
Desbastar material de recubrimiento
Lijar hormigón
Desbastar metales férreos
Desbastar madera
Amolar material sintético
Desbastar materiales naturales
Lijar piedra
Cepillar material de recubrimiento
Cepillar metales férreos
Cepillar metales no férreos

Características

Interruptor	Interruptor bloqueable
Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	240 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Potencia absorbida	880 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	11 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	11 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Empuñadura principal	Tambor
Ø del disco	125 mm
Plato lijador de goma, Ø	125 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	73 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	280 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	100 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,59
Largo artículo (cm)	28
Ancho artículo (cm)	7.3
Alto artículo (cm)	10

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,64
Producto empaquetado: largo (cm)	36,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,40
Producto empaquetado: alto (cm)	12,20

Enlaces

pdf <060139600A-GWS-880-125-mm-es-ES-o454987v21-160992A76G-202402.pdf>