



Taladro con percusión GSB 24-2

Referencia: 060119C801

EAN-13: 3165140944519

Marca: Bosch

- Su potente motor de 1100 W de gran rendimiento y par elevado lo hacen ideal para la mayoría de aplicaciones pesadas
- KickBack Control para proteger al usuario
- Robusta carcasa metálica del engranaje para alargar la vida útil

3  165140 944519 >

Descripción general

Descripción

Taladro con percusión GSB 24-2, El GSB 24-2 Professional es un taladro de percusión con cable de dos velocidades y KickBack Control para las tareas más complejas. Su potente motor de 1100 W de gran rendimiento y par elevado lo hacen ideal para la mayoría de aplicaciones pesadas. También incluye KickBack Control para una mayor protección al usuario. Este taladro de percusión cuenta con una robusta carcasa metálica del engranaje para alargar su vida útil. Concebido para perforar en mampostería, piedra, madera y metal. Es compatible con el aspirador de polvo GDE 16 Cyl Professional. El GSB 24-2 Professional incluye funciones como Autolock, control de giro y selección de velocidad. Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm (2 608 572 150); Empuñadura adicional (2 602 025 193); Tope de profundidad de 210 mm (1 613 001 010); L-Case (1 600 A00 M7X)

Destacado

Su potente motor de 1100 W de gran rendimiento y par elevado lo hacen ideal para la mayoría de aplicaciones pesadas

KickBack Control para proteger al usuario

Robusta carcasa metálica del engranaje para alargar la vida útil

Taladro de percusión de dos velocidades para las aplicaciones más complejas con KickBack Control

Incluye

Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm (2 608 572 150)

Empuñadura adicional (2 602 025 193)

Tope de profundidad de 210 mm (1 613 001 010)

L-Case (1 600 A00 M7X)

Características

Par de giro máx., 2.^a velocidad: 14,5 Nm

Portabrocas, ejecución: Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm

Potencia absorbida: 1.100 W

Velocidad de giro en vacío, 1^a velocidad, desde: 0 r.p.m.

Velocidad de giro en vacío, 1^a velocidad, hasta: 900 r.p.m.

Velocidad de giro en vacío, 1.^a velocidad: 0 – 900 rpm

Velocidad de giro en vacío, 2.^a velocidad, desde: 3.000 rpm

Velocidad de giro en vacío, 2^a velocidad: 3.000 rpm

Potencia útil: 630 W

Peso: 2,9 kg

Dimensiones de herramienta (anchura): 81 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 363 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 220 mm

Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 1^a velocidad, desde: 0 ipm

Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 1^a velocidad, hasta: 15.300 ipm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 2^a velocidad: 51.000 ipm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío: 0 – 15.300 / 51.000 ipm
Ø de perforación en madera, desde: 40 mm
Ø de perforación en madera, hasta: 25 mm
Ø de perforación en madera: 40 / 25 mm
Ø de perforación en acero, desde: 16 mm
Ø de perforación en acero, hasta: 8 mm
Ø de perforación en acero: 16 / 8 mm
Velocidad nominal, 1.^a velocidad: 580 rpm
Velocidad nominal de rotación, 2^a velocidad: 1.900 rpm
Velocidad nominal de rotación: 580 / 1.900 rpm
Par de giro nominal, 1^a velocidad: 9,6 Nm
Par de giro nominal, 2^a velocidad: 3,2 Nm
Par de giro nominal: 9,6 / 3,2 Nm
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.: 1,5 mm
Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.: 13 mm
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1,5 – 13 mm
Par de giro máx., 1.^a velocidad: 40,0 Nm
Par de giro máx.: 40,0 Nm
Ø de perforación en piedra, desde: 24 mm
Ø de perforación en piedra, hasta: 16 mm
Ø de perforación en piedra: 24 / 16 mm
Ø de perforación en mampostería, de: 24 mm
Ø de perforación en mampostería, hasta: 16 mm
Ø de perforación en mampostería: 24 / 16 mm

Aplicaciones

Taladrar en hormigón
Perforar en metales ferreos
Taladrar en madera
Taladrar material sintético
Taladrar en metal no férreo
Taladrar en piedra
Perforar en seco en piedra
Atornillar
Cepillar material de recubrimiento
Cepillar metales ferreos
Cepillar madera
Cepillar metales no férreos

Características

Par de giro máx., 2. ^a velocidad	14,5 Nm
Portabrocas, ejecución	Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm
Potencia absorbida	1.1 W
Velocidad de giro en vacío, 1 ^a velocidad, desde	0 r.p.m.
Velocidad de giro en vacío, 1 ^a velocidad, hasta	900 r.p.m.
Velocidad de giro en vacío, 1. ^a velocidad	0 – 900 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2. ^a velocidad, desde	3 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2 ^a velocidad	3 rpm
Potencia útil	630 W
Peso	2,9 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	81 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	363 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	220 mm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 1 ^a velocidad, desde	0 ipm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,50
Largo artículo (cm)	36,3
Ancho artículo (cm)	8,1
Alto artículo (cm)	22

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,91
Producto empaquetado: largo (cm)	44,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,30
Producto empaquetado: alto (cm)	12,20

Enlaces

pdf	060119C801-GSB-24-2-es-ES-o387858v21-1600A02EV6-202202.pdf
pdf	060119C801-GSB-24-2-es-ES-o387118v21-160992A7PN-202204.pdf