

Miniamoladora X-LOCK GWX 14-125

Referencia: 06017B7000

EAN-13: 3165140962322

Marca: Bosch



- Electrónica Constante para mantener una velocidad uniforme durante el funcionamiento, incluso con carga
- Rápido y cómodo cambio de accesorios gracias al sistema de clic de cambio rápido X-LOCK
- Refrigeración optimizada del motor que permite a la herramienta funcionar con grandes sobrecargas

3  165140 962322 >

Descripción general

Descripción

Miniamoladora X-LOCK GWX 14-125, La amoladora angular con cable y X-LOCK GWX 14-125 Professional ofrece un alto rendimiento en aplicaciones complejas de amolado y versatilidad en el uso normal en la categoría de 1400 W. La función Electrónica Constante le permite mantener una velocidad uniforme durante el funcionamiento, incluso con carga. La refrigeración optimizada del motor permite a esta pequeña amoladora angular funcionar con grandes sobrecargas. Asimismo, incluye un sistema de clic de cambio rápido X-LOCK que permite cambiar de accesorio de forma rápida y cómoda. Esta herramienta está concebida para cortar y amolar metal, baldosas y ladrillos. Es compatible con los aspiradores GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional. La GWX 14-125 Professional también incluye refrigeración directa del motor, cubierta de protección, protección frente a reconexión y arranque suave. Caperuza protectora (1 605 510 365); Empuñadura adicional (número de pieza de recambio 2 602 025 067); Caja de cartón

Destacado

Electrónica Constante para mantener una velocidad uniforme durante el funcionamiento, incluso con carga

Rápido y cómodo cambio de accesorios gracias al sistema de clic de cambio rápido X-LOCK

Refrigeración optimizada del motor que permite a la herramienta funcionar con grandes sobrecargas

Alto rendimiento en aplicaciones complejas de amolado y versatilidad en el uso normal en la categoría de 1400 W; con X-LOCK

Incluye

Caperuza protectora (1 605 510 365)

Empuñadura adicional (número de pieza de recambio 2 602 025 067)

Caja de cartón

Características

Interruptor: Interruptor bloqueable

Tensión, eléctrica: 230 V

Rango de tensión, desde: 220 V

Rango de tensión, hasta: 240 V

Rango de tensión: 220 – 240 V

Potencia absorbida: 1.400 W

Velocidad de giro en vacío, hasta: 11.800 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 11.800 r. p. m.

Potencia útil: 820 W

Empuñadura principal: Tambor

Ø del disco: 125 mm

Plato lijador de goma, Ø: 125 mm

Cepillo de vaso, Ø: 75 mm

Dimensiones de herramienta (anchura): 298 mm
 Dimensiones de herramienta (longitud): 102 mm
 Dimensiones de herramienta (altura): 102 mm
 Peso: 2,3 kg

Aplicaciones

Cortar hormigón
 Cortar metales férreos
 Cortar madera
 Cortar material sintético
 Cortar metal no férreo
 Cortar piedra
 Lijar metales férreos
 Lijar metal no férreo
 Cepillar material de recubrimiento
 Cepillar metales férreos
 Cepillar metales no férreos
 Perforar en seco en piedra

Características

Interruptor	Interruptor bloqueable
Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	240 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Potencia absorbida	1.4 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	11.8 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	11.8 r. p. m.
Potencia útil	820 W
Empuñadura principal	Tambor
Ø del disco	125 mm
Plato lijador de goma, Ø	125 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	298 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,11
Largo artículo (cm)	10.2
Ancho artículo (cm)	29.8
Alto artículo (cm)	10.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,79
Producto empaquetado: largo (cm)	36,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,60

Enlaces

pdf	06017B7000-GWX-14-125-es-ES-o387858v21-1600A02EV6-202202.pdf
pdf	06017B7000-GWX-14-125-es-ES-o453388v21-160992A99N-202402.pdf