

Miniamoladora X-LOCK BITURBO a batería GWX 18V-15 C



Referencia: 06019H6400
EAN-13: 4059952512037
Marca: Bosch

- Cortes un 50 % más rápidos y mayor arranque de metal que con nuestras amoladoras a batería anteriores, todo gracias a la nueva tecnología BITURBO Brushless
- Máxima comodidad con X-LOCK: cambio fácil de accesorios sin llave física y sin perder piezas (hasta cinco veces más rápido)
- Establece nuevos estándares de salud y seguridad con la función inteligente «X-Brake» y las tecnologías únicas basadas en sensores KickBack Control y Drop Control

Descripción general

Descripción

Miniamoladora X-LOCK BITURBO a batería GWX 18V-15 C, La GWX 18V-15 C Professional es la amoladora a batería de alto rendimiento de Bosch que ofrece una potencia industrial en la categoría de 18 V. Proporciona una potencia a batería equivalente a la de una amoladora de 1500 W de cable gracias a su potente motor Brushless sin escobillas, totalmente optimizado para funcionar con la tecnología de baterías ProCORE18V, lo que le permite sacar el máximo partido a la potencia de la batería. Esta miniamoladora incluye un sistema X-LOCK por clic y sin llave que permite cambiar de accesorio de forma rápida y cómoda. La herramienta se puede reequipar con un módulo de conectividad Bluetooth opcional. La amoladora ofrece un control total de la herramienta gracias a las funciones X-LOCK, KickBack Control, Drop Control y la función rápida e inteligente «X-Brake». Es adecuado para amolar y cortar metal. Es compatible con todos los cargadores y baterías Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System) —máxima potencia con ProCORE18V = 5,5 Ah—, así como con los aspiradores GDE 115/125 FC-T Professional y GDE 125 EA-T Professional. También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multimarca. La GWX 18V-15 C Professional también incluye velocidad constante, protección frente a sobrecarga, guarda de protección sin llave, protección frente a reconexión, arranque suave y Vibration Control. Caperuza protectora (1 605 510 365); Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 171); 1/1 bandeja para L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A01 166); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Destacado

Cortes un 50 % más rápidos y mayor arranque de metal que con nuestras amoladoras a batería anteriores, todo gracias a la nueva tecnología BITURBO Brushless

Máxima comodidad con X-LOCK: cambio fácil de accesorios sin llave física y sin perder piezas (hasta cinco veces más rápido)

Establece nuevos estándares de salud y seguridad con la función inteligente «X-Brake» y las tecnologías únicas basadas en sensores KickBack Control y Drop Control

Mayor rendimiento que nunca: nueva amoladora angular a batería con potencia equiparable a la de una herramienta con cable de 1500 W

Incluye

Caperuza protectora (1 605 510 365)

Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 171)

1/1 bandeja para L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A01 166)

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Características

Tensión de la batería: 18,0 V

Peso con batería incluida: 3,3 kg

Velocidad de giro en vacío, hasta: 9.800 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío: 9.800 r. p. m.
Peso sin batería: 2,3 kg
Ø del disco: 125 mm

Aplicaciones

Cortar hormigón
Cortar metales férreos
Cortar madera
Cortar material sintético
Cortar metal no férreo
Cortar piedra
Lijar metales férreos
Lijar metal no férreo
Cepillar material de recubrimiento
Cepillar metales férreos
Cepillar metales no férreos
Perforar en seco en piedra

Características

Tensión de la batería	18,0 V
Peso con batería incluida	3,3 kg
Velocidad de giro en vacío, hasta	9.8 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	9.8 r. p. m.
Peso sin batería	2,3 kg
Ø del disco	125 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,86
Largo artículo (cm)	33
Ancho artículo (cm)	26.5
Alto artículo (cm)	11.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,76
Producto empaquetado: largo (cm)	45,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,50

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister
pdf	06019H6400-GWX-18V-15-C-125-mm-es-ES-o387858v21-1600A02EV6-202202.pdf
pdf	06019H6400-GWX-18V-15-C-125-mm-es-ES-o438549v21-160992A8Z2-202311.pdf