



## GSB 18V-28 2x2,0AH L-CASE

Referencia: 06019H400B

EAN-13: 4059952546902

Marca: Bosch

- 63 Nm de par de giro duro que garantizan un rendimiento profesional
- Muy resistente, gracias al portabrocas totalmente metálico de 13 mm, que garantiza un menor desgaste y un uso más prolongado
- Diseño ergonómico y compacto que facilita el manejo para trabajar cómodamente

4 059952 546902 >

### Descripción general

#### Descripción

Taladro con percusión a batería GSB 18V-28, El taladro con percusión a batería GSB 18V-28 Professional con función de taladrado con percusión es la herramienta de rendimiento profesional en la categoría de 18 V de Bosch. Sus 63 Nm de par de giro duro garantizan un rendimiento profesional. Esta herramienta muy resistente incluye un portabrocas totalmente metálico de 13 mm que garantiza menos desgaste para ofrecer más durabilidad y un uso más prolongado. Asimismo, su diseño ergonómico y compacto permite manejarlo cómodamente. Esta herramienta está concebida para taladrar en madera con un diámetro máximo de 38 mm y en acero con uno de hasta 13 mm, y para diámetros de atornillado de hasta 8 mm. Su función de taladrado con percusión también permite trabajar con mampostería de hasta 13 mm. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multmarca. El GSB 18V-28 Professional también incluye dos velocidades, Autolock, Electronic Cell Protection y tecnología de iones de litio. 2 baterías GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036); Cargador AL 1820 CV (2 607 225 424); L-Case (1 600 A00 M7X)

#### Destacado

63 Nm de par de giro duro que garantizan un rendimiento profesional

Muy resistente, gracias al portabrocas totalmente metálico de 13 mm, que garantiza un menor desgaste y un uso más prolongado

Diseño ergonómico y compacto que facilita el manejo para trabajar cómodamente

Rendimiento profesional en la categoría de 18 V, con función de taladrado con percusión

#### Incluye

2 baterías GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)

Cargador AL 1820 CV (2 607 225 424)

L-Case (1 600 A00 M7X)

#### Características

Peso sin batería: 1,2 kg

Dimensiones de herramienta (altura): 208 mm

Ø máx. de perforación en madera: 38 mm

Tensión de la batería: 18,0 V

Par de giro (blando): 28 Nm

Par de giro (duro): 63 Nm

Par de giro (blando/duro/máx.): 28/63/- Nm

Tipo de batería: Litio

Velocidad de giro en vacío, 1<sup>a</sup> velocidad, desde: 0 rpm

Velocidad de giro en vacío, 1<sup>a</sup> velocidad, hasta: 500 rpm

Velocidad de giro en vacío, 2.<sup>a</sup> velocidad, desde: 0 rpm

Velocidad de giro en vacío, 2.<sup>a</sup> velocidad, hasta: 1.900 rpm

Velocidad de giro en vacío(1.<sup>a</sup>/2.<sup>a</sup> velocidad): 0 – 500 / 0 – 1.900 rpm

Número de impactos, máx.: 28.500 ipm

Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.: 1,5 mm

Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.: 13 mm

Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx.: 1,5 / 13 mm

Ajustes de par de giro (estándar): 20

Ajustes de par de giro (adicionales): 2

Niveles de par de giro: 20+2

Ø máx. de perforación en acero: 13 mm

Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm

Ø máx. de atornillado: 8 mm

### Aplicaciones

Taladrar en hormigón

Perforar en metales ferreos

Taladrar en madera

Taladrar material sintético

Taladrar en metal no ferreto

Taladrar en piedra

Perforaciones en húmedo en hormigón

Perforar en húmedo en piedra

Perforar en seco en piedra

Atornillar

Cepillar material de recubrimiento

Cepillar metales ferreos

Cepillar madera

Cepillar metales no ferreos

### Características

Peso sin batería	1,2 kg
Dimensiones de herramienta (altura)	208 mm
Ø máx. de perforación en madera	38 mm
Tensión de la batería	18,0 V
Par de giro (blando)	28 Nm
Par de giro (duro)	63 Nm
Par de giro (blando/duro/máx.)	28/63/- Nm
Tipo de batería	Litio
Velocidad de giro en vacío, 1 <sup>a</sup> velocidad, desde	0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1 <sup>a</sup> velocidad, hasta	500 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2. <sup>a</sup> velocidad, desde	0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2. <sup>a</sup> velocidad, hasta	1.9 rpm
Velocidad de giro en vacío(1. <sup>a</sup> /2. <sup>a</sup> velocidad)	0 – 500 / 0 – 1.900 rpm
Número de impactos, máx.	28.5 ipm

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,00
Largo artículo (cm)	12.6
Ancho artículo (cm)	7
Alto artículo (cm)	20.8

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,10
Producto empaquetado: largo (cm)	43,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,50
Producto empaquetado: alto (cm)	11,40

## Enlaces

pdf	<a href="06019H400B-GSB-18V-28-es-ES-o435991v21-160992A8NS-202310.pdf">06019H400B-GSB-18V-28-es-ES-o435991v21-160992A8NS-202310.pdf</a>
-----	---