



4 053423 249057 >

Fresadora de cantos GLF 55-6

Referencia: 06016A0000

EAN-13: 4053423249057

Marca: Bosch

- Recorte rápido y limpio
- Visión sin obstáculos de la zona de corte
- Funcionamiento sin esfuerzo con una sola mano

Descripción general

Descripción

Fresadora de cantos GLF 55-6, La GLF 55-6 cuenta con un motor de 550 W con giro a 33 000 rpm que permite unos resultados de corte rápidos y limpios, e incorpora un mecanismo de cremallera y piñón para un fácil ajuste de profundidad de corte. Esta fresadora de cantos ofrece un diseño ultracompacto con un agarre estrecho para controlar la herramienta sin esfuerzo y con una sola mano. Incluye una guía de rodillo para recorte enrasado que permite realizar tareas de corte a ras con una fresa de aristas rectas estándar y evita el riesgo de estropear chapas delicadas, algo habitual en el corte de laminado con fresas tradicionales guiadas por rodamiento. La guía paralela incluida ofrece mayor versatilidad para el fresado suave de ranuras y la base de policarbonato transparente permite una visibilidad máxima gracias a la entrada de luz adicional, a la vez que ayuda a reducir el tamaño y el peso totales de la herramienta. Base fija (1 619 PB2 369); Tope paralelo (2 608 000 331); Guía de rodillo para recorte enrasado (2 608 000 332); Adaptador de aspiración (2 608 000 804); Pinza de sujeción de 6 mm (1 619 PB3 058); Casquillo copiador (2 609 110 223); Llave de 10 mm (2 609 110 254); Llave de 17 mm (1 619 PB2 377)

Destacado

Recorte rápido y limpio

Visión sin obstáculos de la zona de corte

Funcionamiento sin esfuerzo con una sola mano

La fresadora de cantos ultracompacta para un control sin esfuerzo con una sola mano

Incluye

Base fija (1 619 PB2 369)

Tope paralelo (2 608 000 331)

Guía de rodillo para recorte enrasado (2 608 000 332)

Adaptador de aspiración (2 608 000 804)

Pinza de sujeción de 6 mm (1 619 PB3 058)

Casquillo copiador (2 609 110 223)

Llave de 10 mm (2 609 110 254)

Llave de 17 mm (1 619 PB2 377)

Características

Diámetros de pinza compatibles: 6 mm

Potencia absorbida: 550 W

Velocidad de giro en vacío, hasta: 33.000 rpm

Velocidad de giro en vacío: 33.000 rpm

Dimensiones de herramienta (anchura): 90 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 90 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 188 mm

Peso: 1,4 kg

Características

Diámetros de pinza compatibles	6 mm
Potencia absorbida	550 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	33.000 rpm
Velocidad de giro en vacío	33.000 rpm
Dimensiones de herramienta (anchura)	90 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	90 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	188 mm
Peso	1,4 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,98
Largo artículo (cm)	9
Ancho artículo (cm)	9
Alto artículo (cm)	18.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,40
Producto empaquetado: largo (cm)	24,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,50
Producto empaquetado: alto (cm)	11,20

Enlaces

pdf	06016A0000-GKF-550-es-ES-o428434v21-160992A8RH-202308.pdf
-----	---------------------------------------------------------------------------