



Amoladora angular GWG 12V-50 S

Referencia: 06013A7001

EAN-13: 4059952634166

Marca: Bosch

- Potente motor brushless sin escobillas de alto rendimiento y elevado par que permiten aumentar la productividad
- Diseño sumamente ligero y compacto con superficie de agarre pequeña para trabajar sin fatiga
- Gatillo de velocidad variable y distintos modos de velocidad que permiten un control perfecto para distintas tareas y obtener así resultados óptimos

4  059952 634166 >

Descripción general

Descripción

Amoladora angular GWG 12V-50 S, Gracias a su potente motor Brushless sin escobillas de alto rendimiento y a su elevado par, el modelo GWG 12V-50 S Professional permite realizar todas las tareas de amolado de forma rápida y fácil. Su gran ergonomía con diseño sumamente ligero y compacto y superficie de agarre pequeña garantizan trabajar sin fatiga incluso en zonas estrechas. El gatillo de velocidad variable y los 5 modos de velocidad de esta amoladora a batería de 12 V permiten controlar perfectamente la velocidad en distintas aplicaciones y obtener así resultados óptimos. El modelo GWG 12V-50 S es versátil para desbastar, desbarbar, lijar, limpiar y preparar superficies, y también para eliminar cordones y puntos de soldadura, especialmente en metal. Es compatible con diversos discos abrasivos de 50 mm disponibles en el mercado y con pinzas de sujeción de 6 mm y de 8 mm. También incorpora una innovadora interfaz de usuario con indicación de velocidad y de carga de la batería. Manejo cómodo gracias a su innovador bloqueo del husillo que permite cambiar fácilmente los accesorios. Pinza de sujeción con tuerca de unión de 6 mm (2 608 570 084); Llave de tornillos; L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1/2 bandeja para L-BOXX para cargador (1 600 A00 2WY); 1/2 bandeja L-BOXX para GWG 12V-50 S (1 600 A02 K82)

Destacado

Potente motor brushless sin escobillas de alto rendimiento y elevado par que permiten aumentar la productividad

Diseño sumamente ligero y compacto con superficie de agarre pequeña para trabajar sin fatiga

Gatillo de velocidad variable y distintos modos de velocidad que permiten un control perfecto para distintas tareas y obtener así resultados óptimos

Compacta, a batería y potente: la amoladora de 12 V para numerosas aplicaciones

Incluye

Pinza de sujeción con tuerca de unión de 6 mm (2 608 570 084)

Llave de tornillos

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)

1/2 bandeja para L-BOXX para cargador (1 600 A00 2WY)

1/2 bandeja L-BOXX para GWG 12V-50 S (1 600 A02 K82)

Características

Tensión de la batería: 12,0 V

Velocidad de giro en vacío, desde: 5.000 rpm

Velocidad de giro en vacío, hasta: 15.000 rpm

Velocidad de giro en vacío: 5.000 – 15.000 rpm

Peso sin batería: 0,53 kg

Ø de plato lijador: 50 mm

Características

Tensión de la batería	12,0 V
Velocidad de giro en vacío, desde	5 rpm
Velocidad de giro en vacío, hasta	15 rpm
Velocidad de giro en vacío	5.000 – 15.000 rpm
Peso sin batería	0,53 kg
Ø de plato lijador	50 mm

Dimensiones

Largo artículo (cm)	19
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	11,5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,46
Producto empaquetado: largo (cm)	44,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	11,70

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister