



4 053423 237399 >

## Amoladora recta GGS 30 LS

Referencia: 06012B5020

EAN-13: 4053423237399

Marca: Bosch

- Cambio de accesorio fácil y práctico con la función de bloqueo del husillo
- Herramienta ergonómica con potente rendimiento de 750 W para lijar
- Funciones de seguridad todoterreno con KickBack Control, arranque suave y protección contra rearanque
- Versátil aplicación gracias a la velocidad ajustable y al largo y delgado husillo portamuela
- Adecuada para trabajo pesado en metal y para tallar piedra, incluso en espacios reducidos

### Descripción general

#### Descripción

Amoladora recta GGS 30 LS, La amoladora de troqueles GGS 30 LS Professional está fabricada para ofrecer máxima comodidad y seguridad a la vez que proporciona un potente rendimiento para amolar. Gracias a la función de bloqueo del husillo, solo se necesita una llave para cambiar el accesorio. Las características adicionales del diseño garantizan un manejo suave y sin fatiga, y seguridad mejorada: esta amoladora de troqueles es ergonómica con un agarre más pequeño e incluye KickBack Control, arranque suave y protección contra reinicio. Esta potente amoladora de troqueles con entrada de 750 W y hasta 33 000 rpm ofrece alto rendimiento para trabajos de amolado pesado. Afronta trabajos en metal con facilidad y es la herramienta preferida para amolar moldes, desbarbar superficies, fresa agujeros, procesar costuras de soldadura, y eliminar pintura y óxido. Pinza de sujeción de 6 mm con tuerca (1 619 P21 168); 1 llave (1 619 P21 169); Caja de cartón

#### Destacado

Cambio de accesorio fácil y práctico con la función de bloqueo del husillo

Herramienta ergonómica con potente rendimiento de 750 W para lijar

Funciones de seguridad todoterreno con KickBack Control, arranque suave y protección contra rearanque

Versátil aplicación gracias a la velocidad ajustable y al largo y delgado husillo portamuela

Adecuada para trabajo pesado en metal y para tallar piedra, incluso en espacios reducidos

Potente, práctica, protectora: la amoladora de troqueles de alto rendimiento para tareas de amolado versátiles

#### Incluye

Pinza de sujeción de 6 mm con tuerca (1 619 P21 168)

1 llave (1 619 P21 169)

Caja de cartón

#### Características

Velocidad de giro en vacío, desde: 7.000 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío, hasta: 33.000 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 7.000 – 33.000 r. p. m.

Potencia absorbida: 750 W

Ø del cuello del husillo: 43 mm

Peso: 1,7 kg

Dimensiones de herramienta (anchura): 78 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 397 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 77 mm

Ø máx. de muela abrasiva: 25 mm

Potencia útil: 400 W

Ø máx. de pinza de sujeción: 6 mm

Cara de la tuerca tensora: 17 mm

Cara del husillo amolador: 15 mm  
 Ø máx. de herramienta pulidora: 50 mm  
 Interruptor: Interruptor bloqueable

### Características

Velocidad de giro en vacío, desde	7 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	33 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	7.000 – 33.000 r. p. m.
Potencia absorbida	750 W
Ø del cuello del husillo	43 mm
Peso	1,7 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	78 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	397 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	77 mm
Ø máx. de muela abrasiva	25 mm
Potencia útil	400 W
Ø máx. de pinza de sujeción	6 mm
Cara de la tuerca tensora	17 mm
Cara del husillo amolador	15 mm

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,70
Largo artículo (cm)	39.7
Ancho artículo (cm)	7.8
Alto artículo (cm)	7.7

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,79
Producto empaquetado: largo (cm)	50,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,50
Producto empaquetado: alto (cm)	10,90

### Enlaces

enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>
enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>
pdf	<a href="#">06012B5020-GGS-30-LS-es-ES-o375650v21-1600A02CK5-202112.pdf</a>