

Amoladora GWS 12-125



Referencia: 06013A6102
EAN-13: 4059952635576
Marca: Bosch

- Relación entre potencia y superficie de agarre adecuada para trabajar de forma rápida y sin fatiga
- Robusto y potente motor con buena capacidad de sobrecarga
- Un trabajo más agradable gracias a la protección de ajuste sin herramientas



Descripción general

Descripción

Amoladora GWS 12-125, Buscar una amoladora angular fácil de utilizar y cómoda para uso diario puede suponer un desafío. Por eso hemos diseñado la familia de productos GWS 12. El modelo GWS 12-125 Professional es compacto, práctico, económico y a la vez potente. Cuando se utiliza esta herramienta, se aprecia más confort y menos fatiga gracias a su diseño ergonómico con superficie de agarre más pequeña. El motor es robusto y potente, y tiene una buena capacidad de sobrecarga para acelerar el progreso del trabajo en aplicaciones habituales con metal. Para facilitar su manejo, la herramienta está equipada con una protección de ajuste sin herramientas y un interruptor bloqueable. Cuenta también con protección contra re arranque y hemos incluido una protección de plástico con cierre de clip para aplicaciones de corte en nuestro suministro de serie. La GWS 12-125 Professional se utiliza para amolar y cortar metal, azulejos y mampostería. Esta herramienta es compatible con las caperuzas de aspiración GDE 125 EA-T Professional y GDE 115/125 FC-T Professional. Maletín de transporte (2 605 438 170); 1 disco de corte de diamante, Standard for Universal, 125 x 22,23 mm (2 608 615 059); Empuñadura adicional (1 602 025 024); Caperuza protectora (1 605 510 365); Protector de corte de plástico con cierre de clip (2 608 000 757); Brida de fijación (1 605 703 099); Tuerca tensora (1 603 340 040); Llave de dos agujeros (1 607 950 043)

Destacado

Relación entre potencia y superficie de agarre adecuada para trabajar de forma rápida y sin fatiga
Robusto y potente motor con buena capacidad de sobrecarga
Un trabajo más agradable gracias a la protección de ajuste sin herramientas
Amoladora angular funcional, ergonómica y económica para utilizar a diario con comodidad

Incluye

Maletín de transporte (2 605 438 170)
1 disco de corte de diamante, Standard for Universal, 125 x 22,23 mm (2 608 615 059)
Empuñadura adicional (1 602 025 024)
Caperuza protectora (1 605 510 365)
Protector de corte de plástico con cierre de clip (2 608 000 757)
Brida de fijación (1 605 703 099)
Tuerca tensora (1 603 340 040)
Llave de dos agujeros (1 607 950 043)

Características

Rango de tensión, desde: 220 V
Rango de tensión, hasta: 230 V
Rango de tensión: 220 – 230 V
Potencia absorbida: 1.200 W
Velocidad de giro en vacío, hasta: 11.000 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío: 11.000 r. p. m.

Potencia útil: 690 W
Empuñadura principal: Tambor
Ø del disco: 125 mm
Cepillo de vaso, Ø: 75 mm
Perforación, Ø: 22,2 mm
Dimensiones de herramienta (anchura): 228 mm
Dimensiones de herramienta (longitud): 293 mm
Dimensiones de herramienta (altura): 108 mm
Peso: 2,2 kg
Velocidad en vacío, máx. nominal: 11000 rpm

Características

Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	230 V
Rango de tensión	220 – 230 V
Potencia absorbida	1.2 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	11 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	11 r. p. m.
Potencia útil	690 W
Empuñadura principal	Tambor
Ø del disco	125 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm
Perforación, Ø	22,2 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	228 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	293 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	108 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,40
Largo artículo (cm)	29.3
Ancho artículo (cm)	22.8
Alto artículo (cm)	10.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,40
Producto empaquetado: largo (cm)	44,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,60
Producto empaquetado: alto (cm)	12,40

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister