

Amoladora GWS 12-115



Referencia: 06013A6103
EAN-13: 4059952635583
Marca: Bosch

- Buena relación entre potencia y superficie de agarre para trabajar de forma cómoda y sin fatiga
- Motor robusto y potente para gestión rápida del trabajo
- Protección de ajuste sin herramientas para un trabajo más agradable

4  059952 635583 >

Descripción general

Descripción

Amoladora GWS 12-115, Buscar una amoladora angular fácil de utilizar y cómoda para uso diario puede suponer un desafío. Por eso hemos diseñado la familia de productos GWS 12. El modelo GWS 12-115 Professional es compacto, práctico, económico y a la vez potente. Se puede apreciar una diferencia significativa en confort cuando se trabaja con esta miniamoladora angular gracias a la superficie de agarre reducida para mejorar la ergonomía. Hemos diseñado esta herramienta para facilitar el trabajo diario con metal. El motor robusto y potente tiene una buena capacidad de sobrecarga y permitirá acelerar el progreso del trabajo. La miniamoladora angular incluye una protección de ajuste sin herramientas y un interruptor bloqueable para facilitar su manejo. Cuenta también con protección contra rearanque y hemos incluido una protección de plástico con cierre de clip para aplicaciones de corte en nuestro suministro de serie. Amolar y cortar metal, azulejos y mampostería con la GWS 12-115 Professional. Esta herramienta es compatible con la caperuza de aspiración GDE 115/125 FC-T Professional Caja de cartón; Empuñadura adicional (1 602 025 024); Caperuza protectora (1 605 510 364); Protector de corte de plástico con cierre de clip (2 608 000 754); Brida de fijación (1 605 703 099); Tuerca tensora (1 603 340 040); Llave de dos agujeros (1 607 950 043)

Destacado

Buena relación entre potencia y superficie de agarre para trabajar de forma cómoda y sin fatiga

Motor robusto y potente para gestión rápida del trabajo

Protección de ajuste sin herramientas para un trabajo más agradable

Amoladora angular fácil de utilizar, económica y ergonómica para utilizar a diario

Incluye

Caja de cartón

Empuñadura adicional (1 602 025 024)

Caperuza protectora (1 605 510 364)

Protector de corte de plástico con cierre de clip (2 608 000 754)

Brida de fijación (1 605 703 099)

Tuerca tensora (1 603 340 040)

Llave de dos agujeros (1 607 950 043)

Características

Rango de tensión, desde: 220 V

Rango de tensión, hasta: 230 V

Rango de tensión: 220 – 230 V

Potencia absorbida: 1.200 W

Velocidad de giro en vacío, hasta: 11.000 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 11.000 r. p. m.

Potencia útil: 690 W

Empuñadura principal: Tambor
 Ø del disco: 115 mm
 Cepillo de vaso, Ø: 75 mm
 Perforación, Ø: 22,2 mm
 Dimensiones de herramienta (anchura): 223 mm
 Dimensiones de herramienta (longitud): 293 mm
 Dimensiones de herramienta (altura): 108 mm
 Peso: 2,2 kg
 Velocidad en vacío, máx. nominal: 11000 rpm

Características

Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	230 V
Rango de tensión	220 – 230 V
Potencia absorbida	1.2 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	11 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	11 r. p. m.
Potencia útil	690 W
Empuñadura principal	Tambor
Ø del disco	115 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm
Perforación, Ø	22,2 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	223 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	293 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	108 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,30
Largo artículo (cm)	29.3
Ancho artículo (cm)	22.3
Alto artículo (cm)	10.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,02
Producto empaquetado: largo (cm)	36,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,30
Producto empaquetado: alto (cm)	14,80

Enlaces

pdf	06013A6103-GWS-12-115-es-ES-o425739v21-160992A8DY-202307.pdf
-----	---