



Martillo perforador SDS plus a batería GBH 18V-26F + GDE

Referencia: 061191000K
EAN-13: 4053423256925
Marca: Bosch

- Con aspirador GDE 18V-16 Professional opcional que se integra en el martillo como solución independiente HEPA para el polvo
- KickBack Control y Electronic Precision Control para mejorar el manejo y aumentar la protección del usuario
- Energía de impacto de 2,6 J para un perforado rápido y gran rendimiento de cincelado

Descripción general

Descripción

Martillo perforador SDS plus a batería GBH 18V-26F + GDE, El GBH 18V-26 F Professional con portabrocas intercambiable es el martillo perforador universal a batería de la gama SDS plus de Bosch, ideal para el día a día. Con aspirador GDE 18V-16 Professional opcional que se integra en el martillo como solución independiente HEPA para el polvo, que permite la máxima movilidad. Incluye KickBack Control y Electronic Precision Control (EPC) para mejorar el manejo y la protección del usuario. Su potente motor alcanza una energía de impacto de 2,6 J y gran rendimiento en el arranque de material. Esta herramienta está diseñada para perforar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal. Es compatible con varios accesorios de aspiración y con todas las baterías y cargadores de 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System). También compatible con AMPShare, la alianza de batería multimarca. El GBH 18V-26 F Professional incluye funciones adicionales como velocidad constante, motor sin escobillas, Electronic Motor Protection (EMP), luz LED, control de giro, velocidad variable, Vario Lock y Vibration Control. Sistema de aspiración GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M); L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); Bandeja L-BOXX (1 600 A02 SJ3); Empuñadura adicional (2 602 025 141); Portabrocas de cambio rápido de 13 mm (2 608 572 212); Tope de profundidad (1 613 001 009); Paño de limpieza (1 619 200 413)

Destacado

Con aspirador GDE 18V-16 Professional opcional que se integra en el martillo como solución independiente HEPA para el polvo

KickBack Control y Electronic Precision Control para mejorar el manejo y aumentar la protección del usuario

Energía de impacto de 2,6 J para un perforado rápido y gran rendimiento de cincelado

Martillo perforador universal con portabrocas intercambiable de la gama SDS plus a batería

Incluye

Sistema de aspiración GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M)

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Bandeja L-BOXX (1 600 A02 SJ3)

Empuñadura adicional (2 602 025 141)

Portabrocas de cambio rápido de 13 mm (2 608 572 212)

Tope de profundidad (1 613 001 009)

Paño de limpieza (1 619 200 413)

Características

Dimensiones de herramienta (longitud): 364 mm

Tensión de la batería: 18,0 V

Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde: 0 ipm

Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta: 4.350 ipm

Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal: 0 – 4.350 ipm

Velocidad de giro nominal, desde: 0 rpm

Velocidad nominal, hasta: 980 rpm
 Velocidad nominal de rotación: 0 – 980 rpm
 Peso sin batería: 3 kg
 Portaherramientas: SDS plus
 Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, desde: 4 mm
 Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, hasta: 26 mm
 Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores: 4 – 26 mm
 Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from: 8 mm
 Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to: 16 mm
 Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con brocas de martillos perforadores: 8 – 16 mm
 Diámetro de perforación máx. en metal: 13 mm
 Ø máx. de perforación en madera: 30 mm

Aplicaciones

Taladrar en hormigón
 Perforar en metales féreos
 Taladrar en madera
 Taladrar material sintético
 Taladrar en piedra
 Cincelar en hormigón
 Cincelar en madera
 Cincelar en piedra

Características

Dimensiones de herramienta (longitud)	364 mm
Tensión de la batería	18,0 V
Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde	0 ipm
Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta	4.350 ipm
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.350 ipm
Velocidad de giro nominal, desde	0 rpm
Velocidad nominal, hasta	980 rpm
Velocidad nominal de rotación	0 – 980 rpm
Peso sin batería	3 kg
Portaherramientas	SDS plus
Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, desde	4 mm
Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, hasta	26 mm
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores	4 – 26 mm
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from	8 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,01
Largo artículo (cm)	36.4
Ancho artículo (cm)	10.2
Alto artículo (cm)	22.6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,47
Producto empaquetado: largo (cm)	44,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	25,50

Enlaces

pdf <061191000K-GBH-18V-26-F-es-ES-o387858v21-1600A02EV6-202202.pdf>