



4 053423 225266 >

## Taladradora de percusión con batería UniversallImpact 18V + SystemBox

Referencia: 06039D4103

EAN-13: 4053423225266

Marca: Bosch

- Preselección de par con 20 niveles de ajuste, opción de taladrar o taladrar con percusión
- Luz LED para una iluminación óptima del área de trabajo
- Vástago de 10 mm y portabrocas de una pieza para cambiar con facilidad de tornillo y broca
- Atornillar y taladrar en madera y metal, taladrar con percusión en mampostería
- POWER FOR ALL: Una batería para todo un sistema de herramientas Home & Garden

### Descripción general

#### Descripción

Taladradora de percusión con batería UniversallImpact 18V + SystemBox; La herramienta multiusos con batería, compacta y potente para abordar una infinidad de tareas; Preselección de par con 20 niveles de ajuste, opción de taladrar o taladrar con percusión; Luz LED para una iluminación óptima del área de trabajo; Vástago de 10 mm y portabrocas de una pieza para cambiar con facilidad de tornillo y broca; Atornillar y taladrar en madera y metal, taladrar con percusión en mampostería; POWER FOR ALL: Una batería para todo un sistema de herramientas Home & Garden; Caja de cartón; SystemBox; Juego de 241 accesorios (1 619 GT7 900); 2 baterías PBA 18V 1.5Ah; Cargador AL 1810 CV

#### Destacado

Preselección de par con 20 niveles de ajuste, opción de taladrar o taladrar con percusión

Luz LED para una iluminación óptima del área de trabajo

Vástago de 10 mm y portabrocas de una pieza para cambiar con facilidad de tornillo y broca

Atornillar y taladrar en madera y metal, taladrar con percusión en mampostería

POWER FOR ALL: Una batería para todo un sistema de herramientas Home & Garden

#### Incluye

Caja de cartón

SystemBox

Juego de 241 accesorios (1 619 GT7 900)

2 baterías PBA 18V 1.5Ah

Cargador AL 1810 CV

#### Características

7,2 V: No

9,6 V: No

10,8 V: No

12 V: No

14,4 V: No

18 V: Sí

Tecnología de litio: Sí

Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch: Sí

Auto-Lock de Bosch: No

Engranaje de 2 velocidades: Sí

Aplicación atornillar / perforar: No

Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión: Sí

Empuñadura antivibraciones Softgrip: Sí  
 Luz de trabajo integrada: No  
 Control electrónico de Bosch: No  
 Giro reversible: Sí  
 Indicador del estado de carga: No  
 Indicador del sentido de giro: No  
 Batería integrada: No  
 Tensión de la batería: 18,0 V  
 Compatibilidad de batería: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE  
 Batería recomendada: >=1,5 Ah  
 Capacidad de la batería: 1,5 Ah  
 Velocidad de giro en vacío, 1<sup>a</sup> velocidad, desde: 0 r. p. m.  
 Velocidad de giro en vacío, 1<sup>a</sup> velocidad, hasta: 440 r. p. m.  
 Velocidad de giro en vacío, 2.<sup>a</sup> velocidad, hasta: 1.450 r. p. m.  
 Velocidad de giro en vacío(1.<sup>a</sup>/2.<sup>a</sup> velocidad): 0 – 440 / 1.450 r. p. m.  
 Par de giro máx.: 34 Nm  
 Par de giro máx. en atornillado blando/duro, de: 23 Nm  
 Par de giro máx. en atornillado blando/duro, hasta: 34 Nm  
 Par de giro máx. en atornillado blando/duro: 23 / 34 Nm  
 Número de impactos máx.: 21.750 ipm  
 Portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida de 10 mm  
 Ø de tornillo hasta: 8 mm  
 Ø de perforación en acero: 10 mm  
 Ø de perforación en madera: 30 mm  
 Ø de perforación en mampostería: 10 mm  
 Niveles de par de giro (cantidad): 20  
 Niveles adicionales: 2  
 Niveles de par de giro: 20 + 2  
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 200 x 70 x 200 mm  
 Peso de la máquina con batería: 1,30 kg

### Características

7,2 V	No
9,6 V	No
10,8 V	No
12 V	No
14,4 V	No
18 V	Sí
Tecnología de litio	Sí
Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch	Sí
Auto-Lock de Bosch	No
Engranaje de 2 velocidades	Sí
Aplicación atornillar / perforar	No
Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión	Sí
Empuñadura antivibraciones Softgrip	Sí
Luz de trabajo integrada	No

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	5,00
Producto empaquetado: largo (cm)	39,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	34,30
Producto empaquetado: alto (cm)	12,30

### Enlaces

pdf	<a href="06039D4103-UniversallImpact-18V-es-ES-o387858v21-1600A02EV6-202202.pdf">06039D4103-UniversallImpact-18V-es-ES-o387858v21-1600A02EV6-202202.pdf</a>
-----	---