



4 059952 647982 >

Láser de líneas cruzadas UniversalLevel 3

Referencia: 0603663904

EAN-13: 4059952647982

Marca: Bosch

- Proyección láser en cruz con línea vertical adicional en ángulo de 90° y punto de plomada inferior
- Los puntos y las líneas se alinean de forma recta automáticamente gracias a la función de autonivelación
- La función de inclinación sirve para trabajar fuera del rango de autonivelación con líneas láser en diagonal
- Diodos láser de alta calidad y brillantes con un margen de error de solo ± 0,5 mm/m para realizar un trabajo con resultados precisos
- Ángulo de 120° para líneas láser largas incluso a corta distancia de trabajo

Descripción general

Descripción

Láser de líneas cruzadas UniversalLevel 3; Perfecto para reformas, decoración y trabajos de mantenimiento; Proyección láser en cruz con línea vertical adicional en ángulo de 90° y punto de plomada inferior; Los puntos y las líneas se alinean de forma recta automáticamente gracias a la función de autonivelación; La función de inclinación sirve para trabajar fuera del rango de autonivelación con líneas láser en diagonal; Diodos láser de alta calidad y brillantes con un margen de error de solo ± 0,5 mm/m para realizar un trabajo con resultados precisos; Ángulo de 120° para líneas láser largas incluso a corta distancia de trabajo; Incluye características de sostenibilidad, más detalles a continuación; 3 baterías de 1,5 V LR6 (AA); Bolsa de almacenamiento blanda; Caja de cartón

Destacado

Proyección láser en cruz con línea vertical adicional en ángulo de 90° y punto de plomada inferior

Los puntos y las líneas se alinean de forma recta automáticamente gracias a la función de autonivelación

La función de inclinación sirve para trabajar fuera del rango de autonivelación con líneas láser en diagonal

Diodos láser de alta calidad y brillantes con un margen de error de solo ± 0,5 mm/m para realizar un trabajo con resultados precisos

Ángulo de 120° para líneas láser largas incluso a corta distancia de trabajo

Incluye características de sostenibilidad, más detalles a continuación

Incluye

3 baterías de 1,5 V LR6 (AA)

Bolsa de almacenamiento blanda

Caja de cartón

Características

Área de trabajo, aprox.: 10 m

Área de trabajo de las líneas láser: 10 m

Área de trabajo de los puntos láser: 10 m

Diodo de láser, línea láser hasta: 650 Nm

Diodo de láser de líneas láser: 650 nm

Diodo de láser, punto láser hasta: 635 Nm

Diodo de láser de punto láser: 635 nm

Clase de láser: 2

Tiempo de autonivelado, tipo: 4 s

Área de nivelación, signo: ±

Área de nivelación, valor: 4 °

Área de nivelación: ± 4 °

Ángulo de apertura: 120 °

Precisión**: $\pm 0,5 \text{ mm/m}$
 Peso: 0,540 kg
 Número de baterías: 3
 Tipo de batería: 1,5-V-LR6 (AA)
 Batería: 3 x 1,5-V-LR6 (AA)
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 131 x 75 x 126 mm
 Función láser seleccionable: Sí
 Función de plomada: Sí
 En el juego con trípode: No
 Rosca de trípode: 1/4"

Características

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Área de trabajo, aprox. | 10 m |
| Área de trabajo de las líneas láser | 10 m |
| Área de trabajo de los puntos láser | 10 m |
| Diodo de láser, línea láser hasta | 650 Nm |
| Diodo de láser de líneas láser | 650 nm |
| Diodo de láser, punto láser hasta | 635 Nm |
| Diodo de láser de punto láser | 635 nm |
| Clase de láser | 2 |
| Tiempo de autonivelado, tipo | 4 s |
| Área de nivelación, signo | \pm |
| Área de nivelación, valor | 4 ° |
| Área de nivelación | ± 4 ° |
| Ángulo de apertura | 120 ° |
| Precisión** | $\pm 0,5 \text{ mm/m}$ |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 16,20 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 14,60 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 10,00 |

Enlaces

| | |
|--------|----------------------------------|
| enlace | Video Cliplister |
| enlace | Video Cliplister |