



Martillo perforador SDS plus a batería GBH 18V-22

Referencia: 0611924003

EAN-13: 4053423243727

Marca: Bosch

- Mayor comodidad y menor esfuerzo al perforar, incluso en altura
- Taladro con percusión ligero con aspiradora acoplable especialmente diseñada
- Trabaja sin interrupciones gracias a su autonomía mejorada

4 053423 243727 >

Descripción general

Descripción

Martillo perforador SDS plus a batería GBH 18V-22, Tirones musculares, calambres e inhalación de polvo son solo algunos de los riesgos a los que te enfrentas al perforar en hormigón. Por suerte, hemos desarrollado el rotomartillo GBH 18V-22 Professional para hacerte el trabajo más cómodo. Una herramienta compacta, ligera y con diseño ergonómico, con un centro de gravedad bien definido, para que manejarla sea más fácil y menos cansado, sobre todo al perforar en altura. Gracias a las funciones KickBack Control y Vibration Control, podrás controlarla plenamente y tus manos y brazos sufrirán menos. Y para mantener el entorno de trabajo limpio, conecta el martillo a la aspiradora GDE 18V-12 Professional con un solo clic. También trabajarás con menos interrupciones: la herramienta combina altas prestaciones con una excelente duración de la batería. El rotomartillo GBH 18V-22 Professional es la opción ideal si buscas una herramienta eléctrica potente y manejable. Es perfecta para perforar orificios de entre 6 mm y 10 mm, tanto si te dedicas a la fontanería y tienes que instalar obras sanitarias como si eres carpintero y estás preparando la instalación de una cocina. También te ayudará si eres electricista, sobre todo cuando tengas que perforar en altura para instalar luces, lámparas o detectores de humo. La aspiradora GDE 18V-12 Professional está especialmente diseñada para facilitar el trabajo en altura. Compatible con todas las baterías del Bosch Professional 18V System y con las de la alianza de baterías multmarca AMPShare. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); 1/1 bandeja L-BOXX para GBH 18V-22 + GDE 18V-12 (1 600 A02 NS8); 2 cepillos de corona (1 600 A00 D2R); 2 baterías GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038); Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ); Sistema de aspiración GDE 18V-12 Professional (1 600 A02 8H6)

Destacado

Mayor comodidad y menor esfuerzo al perforar, incluso en altura

Taladro con percusión ligero con aspiradora acoplable especialmente diseñada

Trabaja sin interrupciones gracias a su autonomía mejorada

Evoluciona con nuestro martillo Bosch más compacto y ergonómico

Incluye

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

1/1 bandeja L-BOXX para GBH 18V-22 + GDE 18V-12 (1 600 A02 NS8)

2 cepillos de corona (1 600 A00 D2R)

2 baterías GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)

Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

Sistema de aspiración GDE 18V-12 Professional (1 600 A02 8H6)

Características

Dimensiones de herramienta (longitud): 296 mm

Tensión de la batería: 18,0 V

Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde: 0 ipm

Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta: 4.675 ipm

Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal: 0 – 4.675 ipm

Velocidad de giro nominal, desde: 0 rpm

Velocidad nominal, hasta: 1.050 rpm

Velocidad nominal de rotación: 0 – 1.050 rpm

Peso sin batería: 2,3 kg

Portaherramientas: SDS plus

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, desde: 4 mm

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, hasta: 22 mm

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores: 4 – 22 mm

Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from: 4 mm

Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to: 12 mm

Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con brocas de martillos perforadores: 4 – 12 mm

Diámetro de perforación máx. en metal: 13 mm

Ø máx. de perforación en madera: 20 mm

Características

Dimensiones de herramienta (longitud) 296 mm

Tensión de la batería 18,0 V

Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde 0 ipm

Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta 4.675 ipm

Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal 0 – 4.675 ipm

Velocidad de giro nominal, desde 0 rpm

Velocidad nominal, hasta 1.050 rpm

Velocidad nominal de rotación 0 – 1.050 rpm

Peso sin batería 2,3 kg

Portaherramientas SDS plus

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, desde 4 mm

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, hasta 22 mm

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores 4 – 22 mm

Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from 4 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg) 2,30

Largo artículo (cm) 29.6

Ancho artículo (cm) 10.2

Alto artículo (cm) 20.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,54
Producto empaquetado: largo (cm)	44,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	25,60

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister