



Sierra de mesa BITURBO a batería GTS 18V-216

Referencia: 0601B44000
EAN-13: 4059952531113
Marca: Bosch



- El motor Brushless sin escobillas impulsado por una batería ProCORE18V permite una movilidad óptima durante el trabajo
- Alta capacidad de corte para las principales aplicaciones gracias a un diseño optimizado, una altura de corte de 70 mm y una capacidad de corte longitudinal de 635 mm
- Diseño ligero, empuñaduras ergonómicas, guía de protección integrada y protección de la hoja para un transporte fácil y seguro

Descripción general

Descripción

Sierra de mesa BITURBO a batería GTS 18V-216, La compacta sierra de mesa GTS 18V-216 Professional BITURBO con una altura de corte de 70 mm combina un alto rendimiento con una movilidad total. Su motor Brushless sin escobillas de alto rendimiento, junto con nuestras baterías ProCORE18V, garantiza una excelente movilidad durante el trabajo. La alta capacidad de corte de esta sierra cubre todas las aplicaciones principales gracias a un diseño optimizado y una altura de corte de 70 mm, así como una capacidad de cortes longitudinales de 635 mm. El transporte fácil y seguro está garantizado gracias a su diseño ligero y a sus empuñaduras ergonómicas, así como al almacenamiento protector integrado para las guías y los protectores de las cuchillas. Esta sierra es ideal para cortar madera y paneles laminados. Se puede colocar en los soportes GTA 560 y GTA 60 W de Bosch. La sierra de mesa es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System); para obtener la máxima potencia, se recomienda la batería ProCORE18V $\geq 5,5$ Ah. También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multimarca. GTS 18V-216 Professional posee un generoso diámetro de hoja de sierra de 216 mm, pesa 21,6 kg con la batería, y ofrece un arranque suave así como protección frente a reconexión. 1 hoja de sierra a batería, Standard for Wood, 216 x 30 x 2,0 mm, 24 (2 608 837 724); Barra de empuje (1 609 B06 410); Calibre de inglete (1 609 B04 510); Guía paralela (1 609 B04 590); Protector de hoja (1 609 B04 542); Caja de cartón

Destacado

El motor Brushless sin escobillas impulsado por una batería ProCORE18V permite una movilidad óptima durante el trabajo

Alta capacidad de corte para las principales aplicaciones gracias a un diseño optimizado, una altura de corte de 70 mm y una capacidad de corte longitudinal de 635 mm

Diseño ligero, empuñaduras ergonómicas, guía de protección integrada y protección de la hoja para un transporte fácil y seguro

Potente, móvil, compacta: generosa altura de corte para una libertad de corte sin cables

Incluye

1 hoja de sierra a batería, Standard for Wood, 216 x 30 x 2,0 mm, 24 (2 608 837 724)

Barra de empuje (1 609 B06 410)

Calibre de inglete (1 609 B04 510)

Guía paralela (1 609 B04 590)

Protector de hoja (1 609 B04 542)

Caja de cartón

Características

Tensión de la batería: 18,0 V

Tamaño de la mesa, longitud: 658 mm

Tamaño de la mesa, anchura: 553 mm

Tamaño de la mesa: 658 x 553 mm

Velocidad de giro en vacío: 4.500 r.p.m.
 Ø del disco de sierra: 216 mm
 Peso: 21,6 kg
 Capacidad de corte máx. a derecha: 635 mm
 Tensión: 18 V
 Dimensiones de herramienta (anchura): 553 mm
 Dimensiones de herramienta (longitud): 658 mm
 Dimensiones de herramienta (altura): 450 mm
 Dimensiones de la herramienta (anchura x longitud x altura): 553 x 658 x 450 mm

Características

Tensión de la batería	18,0 V
Tamaño de la mesa, longitud	658 mm
Tamaño de la mesa, anchura	553 mm
Tamaño de la mesa	658 x 553 mm
Velocidad de giro en vacío	4.500 r.p.m.
Ø del disco de sierra	216 mm
Peso	21,6 kg
Capacidad de corte máx. a derecha	635 mm
Tensión	18 V
Dimensiones de herramienta (anchura)	553 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	658 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	450 mm
Dimensiones de la herramienta (anchura x longitud x altura)	553 x 658 x 450 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister
pdf	0601B44000-GTS-18V-216-es-ES-o375646v21-1600A02CK4-202112.pdf
pdf	0601B44000-GTS-18V-216-es-ES-o355087v21-160992A6HN-202102.pdf