



## Bosch Professional Detector de pared D-tect 120 (4 baterías AA x 1,5 V, profundidad máx. 120 mm, bolsa protectora)

Referencia: 0601081303

EAN-13: 4059952641508

Marca: Bosch

- La medición fotométrica permite una detección exacta en superficies estrechas
- La tecnología Center Finder proporciona una indicación óptica de la dirección para una localización precisa del centro del objeto
- Dual Power Source permite el uso tanto con baterías de litio de 12 V como con pilas alcalinas estándar

### Descripción general

#### Descripción

Detector Detector de pared D-tect 120, El detector D-tect 120 Professional es un escáner radar intuitivo desarrollado para prácticamente todo tipo de materiales. La medición fotométrica permite una detección exacta en superficies estrechas, mientras que la tecnología Centre Finder muestra la localización precisa del centro de un objeto. Además, la tecnología Dual Power Source posibilita su uso tanto con una batería de litio de 12 V como con pilas alcalinas convencionales. Es apropiado para muy diversas actividades profesionales, p. ej., para localizar tuberías canalizadoras de agua y cables, y también para evitar errores al taladrar en labores de carpintería, fontanería, sistemas eléctricos y de climatización. El D-tect 120 Professional incorpora una interfaz de usuario sencilla, con tres intuitivos botones de selección que hacen posible su adaptación a diversas aplicaciones, y es capaz de detectar objetos a una profundidad de hasta 12 cm. Sus señales de aviso, acústica y visual, advierten al usuario cuando se localiza un objeto en la pared. Adaptador de batería alcalina AA1 (1 608 M00 C1B); 4 pilas de 1,5 V LR6 (AA); Estuche semirrígido

#### Destacado

La medición fotométrica permite una detección exacta en superficies estrechas

La tecnología Center Finder proporciona una indicación óptica de la dirección para una localización precisa del centro del objeto

Dual Power Source permite el uso tanto con baterías de litio de 12 V como con pilas alcalinas estándar

Un intuitivo escáner radar para todos los materiales

TECNOLOGÍA DE RADAR: patentada por Bosch para detectar todo tipo de objetos, como cables con y sin tensión, tuberías de plástico siempre que estén llenos de agua, y metales ferreos y no ferreos

MEDICIÓN EN UN PUNTO: Visualización inmediata de resultados para detectar cables en lugares con poco espacio para desplazar el escáner

3 MODOS DE DETECCIÓN: Se puede elegir entre 3 modos de detección en función del tipo de material (tabiquería seca, hormigón o modo universal si no se conoce el material)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DOBLE: Para mayor flexibilidad, el detector de pared se puede utilizar con una batería de litio de 12 V o con pilas AA estándar gracias al adaptador de batería

INCLUYE: Escáner de pared D-tect 120, 4 pilas AA, adaptador de baterías, tarjeta de inicio rápido y bolsa protectora

#### Incluye

Adaptador de batería alcalina AA1 (1 608 M00 C1B)

4 pilas de 1,5 V LR6 (AA)

Estuche semirrígido

INCLUYE: Escáner de pared D-tect 120, 4 pilas AA, adaptador de baterías, tarjeta de inicio rápido y bolsa protectora

#### Características

Tensión de la batería: 12,0 V

Tecnología radar de Bosch: sí

Objetos detectables: metales magnéticos (p. ej., hierro)

Profundidad máx. de detección: 120 mm

Profundidad de detección, metal magnético, máx.: 120 mm

Profundidad de detección, metal no magnético, máx.: 120 mm

Profundidad de detección, cables con tensión, máx.: 60 mm

Profundidad de detección, subestructuras de madera, máx.: 38 mm

Precisión:  $\pm 10$  mm\* (\*con variaciones en función de las condiciones de uso)

Leído: Vista de puntos

Tipos de pared: Hormigón

Identificación de materiales: Cable bajo tensión

Alimentación de tensión: 12 V de litio o 4 de 1,5 V LR6 (AA)

Desconexión automática, aprox.: 5 min

Peso, aprox.: 0,5 kg

Función adicional: Dual Power (10,8 V/4 de 1,5-V-LR6 AA); Center Finder con indicador de dirección del objeto

## Características

Tensión de la batería	12,0 V
Tecnología radar de Bosch	sí
Objetos detectables	metales magnéticos (p. ej., hierro)
Profundidad máx. de detección	120 mm
Profundidad de detección, metal magnético, máx.	120 mm
Profundidad de detección, metal no magnético, máx.	120 mm
Profundidad de detección, cables con tensión, máx.	60 mm
Profundidad de detección, subestructuras de madera, máx.	38 mm
Precisión	$\pm 10$ mm* (*con variaciones en función de las condiciones de uso)
Leído	Vista de puntos
Tipos de pared	Hormigón
Identificación de materiales	Cable bajo tensión
Alimentación de tensión	12 V de litio o 4 de 1,5 V LR6 (AA)
Desconexión automática, aprox.	5 min

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,06
Largo artículo (cm)	20.6
Ancho artículo (cm)	9.2
Alto artículo (cm)	8.5

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,06
Producto empaquetado: largo (cm)	27,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,50
Producto empaquetado: alto (cm)	12,40

## Enlaces

pdf	<a href="0601081303-D-tect-120-wallscanner-es-ES-o233227v21-1-609-92A-2ZC-1409.pdf">0601081303-D-tect-120-wallscanner-es-ES-o233227v21-1-609-92A-2ZC-1409.pdf</a>
-----	---