

## Láser giratorio GRL 400 H + LR 45 en L-BOXX



Referencia: 0601061805  
EAN-13: 4059952671437  
Marca: Bosch

- Teclado de un botón, función de autonivelado electrónico, y práctica bandeja para baterías
- Resultados siempre precisos con una precisión de  $\pm 2,4$  mm en 30 m y un sistema de advertencia de choque ADS
- Soporta las duras condiciones de cualquier obra de exterior gracias a su protección contra el agua y el polvo IP56

4  059952 671437 >

### Descripción general

#### Descripción

Láser giratorio GRL 400 H + LR 45 en L-BOXX, Fácil de usar y listo para funcionar - el intuitivo láser giratorio GRL 400 H con un solo botón está preparado para ser utilizado en cualquier momento al realizar aplicaciones de nivelación en exteriores. El teclado de un botón, la función de autonivelado electrónico y la práctica bandeja para baterías permiten un trabajo sencillo, con un ajuste simple y una fácil sustitución de la batería: sin ni siquiera mover la herramienta. Gracias a una precisión de  $\pm 2,4$  mm en 30 m y un sistema de advertencia de choque ADS que indica si la posición de la herramienta ha cambiado, el GRL 400 H evita errores de nivelación y proporciona resultados precisos de forma sistemática. Desde determinar los valores de corte y llenado para excavaciones y zapatas, hasta nivelar formas concretas y paisajismo, esta herramienta consigue resultados excelentes. Este láser giratorio está preparado para soportar las duras condiciones de cualquier obra de exterior gracias a su protección contra el agua y el polvo IP56. Receptor láser LR 45 Professional (0 601 069 L00); Compartimento para baterías (1 609 203 M02); 2 pilas de 1,5 V LR20 (D); 2 pilas de 1,5 V LR6 (AA); L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

#### Destacado

Teclado de un botón, función de autonivelado electrónico, y práctica bandeja para baterías

Resultados siempre precisos con una precisión de  $\pm 2,4$  mm en 30 m y un sistema de advertencia de choque ADS

Soporta las duras condiciones de cualquier obra de exterior gracias a su protección contra el agua y el polvo IP56

Listo para la obra: una intuitiva herramienta con un solo botón para aplicaciones de nivelación en exteriores

#### Incluye

Receptor láser LR 45 Professional (0 601 069 L00)  
Compartimento para baterías (1 609 203 M02)  
2 pilas de 1,5 V LR20 (D)  
2 pilas de 1,5 V LR6 (AA)  
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

#### Características

Diodo láser: 635 nm, < 1 mW

Temperatura de servicio, desde: -10 °C

Temperatura de servicio, hasta: 50 °C

Temperatura de servicio: -10 – 50 °C

Temperatura de almacenamiento, desde: -20 °C

Temperatura de almacenamiento, hasta: 70 °C

Temperatura de almacenamiento: -20 – 70 °C

Clase de láser: 2

Área de trabajo con receptor, signo: hasta

Área de trabajo con receptor, valor: 400 m

Área de trabajo con receptor, suplemento: (Diámetro )

Alcance con receptor: hasta 400 m (Diámetro )  
 Área de trabajo sin receptor, signo previo: hasta  
 Área de trabajo sin receptor, valor: 20 m  
 Área de trabajo sin receptor, suplemento: (Diámetro )  
 Área de trabajo sin receptor: hasta 20 m (Diámetro )  
 Precisión de nivelación: ± 2,4 mm a 30 m\* (\*con variaciones en función de las condiciones de uso)  
 Intervalo de autonivelación: ± 8% (± 5°)  
 Tiempo de estabilización: 15 s  
 Protección contra polvo y salpicaduras de agua: IP 56  
 Velocidad de giro: 600 rpm  
 Alimentación de tensión: 2 x 1,5 V LR20 (D)  
 Rosca de trípode: 5/8"-11  
 Peso, aprox.: 2 kg  
 Color Línea láser: rojo  
 Receptores de láser compatibles: LR 1

### Características

Diodo láser	635 nm, < 1 mW
Temperatura de servicio, desde	-10 °C
Temperatura de servicio, hasta	50 °C
Temperatura de servicio	-10 – 50 °C
Temperatura de almacenamiento, desde	-20 °C
Temperatura de almacenamiento, hasta	70 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C
Clase de láser	2
Área de trabajo con receptor, signo	hasta
Área de trabajo con receptor, valor	400 m
Área de trabajo con receptor, suplemento	(Diámetro )
Alcance con receptor	hasta 400 m (Diámetro )
Área de trabajo sin receptor, signo previo	hasta
Área de trabajo sin receptor, valor	20 m

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,64
Largo artículo (cm)	18.3
Ancho artículo (cm)	17
Alto artículo (cm)	18.8

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,52
Producto empaquetado: largo (cm)	44,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	24,20

## Enlaces

pdf

[0601061805-GRL-400-H-es-ES-o233998v21-1-609-92A-307-1012.pdf](#)

---