

Nivel láser de líneas GLL 20-22 G



4 053423 303322>

Referencia: 0601065601
EAN-13: 4053423303322
Marca: Bosch

- Clasificación IP65 y carcasa reforzada con goma para soportar la acción del polvo y el agua
- La ventana del láser en forma de U proporciona un ángulo de ventilador más amplio para la línea horizontal
- La fuente de alimentación doble te permite cambiar entre la batería de iones de litio BA 3,7 V 3,0 Ah XL y las pilas alcalinas AA, para eliminar los períodos de inactividad

Descripción general

Descripción

Nivel láser de líneas GLL 20-22 G, El GLL 20-22 G Professional es un nivel láser robusto e intuitivo que se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones. Gracias a su carcasa con una clasificación IP65 reforzada con goma, soporta la acción del agua y el polvo, para que puedas realizar el trabajo incluso en las situaciones más adversas. La ventana del láser en forma de U proporciona un ángulo de ventilador más amplio para la línea horizontal. Y con una fuente de alimentación doble, puedes cambiar entre la batería de iones de litio BA 3,7 V 3,0 Ah XL y las pilas alcalinas AA, lo que permite eliminar los períodos de inactividad y aumentar la productividad. La BA 3,7 V 3,0 Ah XL puede recargarse durante el uso y garantiza que el trabajo fluya sin interrupciones, sin cortes de corriente. La herramienta GLL 20-22 G es adecuada para la construcción de escaleras, la alineación de paredes, tomas de corriente y tabiques, y la instalación de baldosas y suelos. La herramienta incorpora un indicador de batería de gran tamaño para facilitar la lectura. Independientemente de cuál sea el lugar de trabajo, las líneas láser de color verde brillante ofrecen una visibilidad hasta cuatro veces mayor que las líneas rojas para facilitar la nivelería. Trípode de construcción BT 150 Professional (0 601 096 B00); 4 pilas de 1,5 V LR6 (AA); Adaptador de pila alcalina; Soporte universal LB 10 Professional; Placa reflectora de medida del láser; Estuche semirrígido

Destacado

Clasificación IP65 y carcasa reforzada con goma para soportar la acción del polvo y el agua

La ventana del láser en forma de U proporciona un ángulo de ventilador más amplio para la línea horizontal

La fuente de alimentación doble te permite cambiar entre la batería de iones de litio BA 3,7 V 3,0 Ah XL y las pilas alcalinas AA, para eliminar los períodos de inactividad

Alineación más sencilla con nuestro nivel láser robusto

Incluye

Trípode de construcción BT 150 Professional (0 601 096 B00)

4 pilas de 1,5 V LR6 (AA)

Adaptador de pila alcalina

Soporte universal LB 10 Professional

Placa reflectora de medida del láser

Estuche semirrígido

Características

Tensión de la batería: 3,7 V

Diodo láser: 500-540 nm,

Características

Tensión de la batería	3,7 V
Diodo láser	500-540 nm, <10 mW
Temperatura de servicio, desde	-10 °C
Temperatura de servicio, hasta	50 °C
Temperatura de servicio	-10 – 50 °C
Temperatura de almacenamiento, desde	-20 °C
Temperatura de almacenamiento, hasta	70 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C
Clase de láser	2
Área de trabajo, signo	hasta
Área de trabajo, valor	20 m
Alcance	hasta 20 m
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m* (*con variaciones en función de las condiciones de uso)
Intervalo de autonivelación	± 4°

Dimensiones

Largo artículo (cm)	12.9
Ancho artículo (cm)	6.8
Alto artículo (cm)	11.6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,81
Producto empaquetado: largo (cm)	59,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	22,80
Producto empaquetado: alto (cm)	10,80

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister