



4 053423 303339 >

Nivel láser de líneas GLL 20-22 G

Referencia: 0601065602

EAN-13: 4053423303339

Marca: Bosch

- Clasificación IP65 y carcasa reforzada con goma para soportar la acción del polvo y el agua
- La ventana del láser en forma de U proporciona un ángulo de ventilador más amplio para la línea horizontal
- La fuente de alimentación doble te permite cambiar entre la batería de iones de litio BA 3,7 V 3,0 Ah XL y las pilas alcalinas AA, para eliminar los períodos de inactividad

Descripción general

Descripción

Nivel láser de líneas GLL 20-22 G, El GLL 20-22 G Professional es un nivel láser robusto e intuitivo que se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones. Gracias a su carcasa con una clasificación IP65 reforzada con goma, soporta la acción del agua y el polvo, para que puedas realizar el trabajo incluso en las situaciones más adversas. La ventana del láser en forma de U proporciona un ángulo de ventilador más amplio para la línea horizontal. Y con una fuente de alimentación doble, puedes cambiar entre la batería de iones de litio BA 3,7 V 3,0 Ah XL y las pilas alcalinas AA, lo que permite eliminar los períodos de inactividad y aumentar la productividad. La BA 3,7 V 3,0 Ah XL puede recargarse durante el uso y garantiza que el trabajo fluya sin interrupciones, sin cortes de corriente. La herramienta GLL 20-22 G es adecuada para la construcción de escaleras, la alineación de paredes, tomas de corriente y tabiques, y la instalación de baldosas y suelos. La herramienta incorpora un indicador de batería de gran tamaño para facilitar la lectura. Independientemente de cuál sea el lugar de trabajo, las líneas láser de color verde brillante ofrecen una visibilidad hasta cuatro veces mayor que las líneas rojas para facilitar la nivelación. Maletín de transporte; BA 3.7V 3.0Ah XL y cable USB-C® (1 600 A03 1FZ); Soporte universal LB 10 Professional; Placa reflectora de medida del láser; Estuche semirrígido

Destacado

Clasificación IP65 y carcasa reforzada con goma para soportar la acción del polvo y el agua

La ventana del láser en forma de U proporciona un ángulo de ventilador más amplio para la línea horizontal

La fuente de alimentación doble te permite cambiar entre la batería de iones de litio BA 3,7 V 3,0 Ah XL y las pilas alcalinas AA, para eliminar los períodos de inactividad

Alineación más sencilla con nuestro nivel láser robusto

Incluye

Maletín de transporte

BA 3.7V 3.0Ah XL y cable USB-C® (1 600 A03 1FZ)

Soporte universal LB 10 Professional

Placa reflectora de medida del láser

Estuche semirrígido

Características

Tensión de la batería: 3,7 V

Diodo láser: 500-540 nm,

Características

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tensión de la batería | 3,7 V |
| Diodo láser | 500-540 nm, <10 mW |
| Temperatura de servicio, desde | -10 °C |
| Temperatura de servicio, hasta | 50 °C |
| Temperatura de servicio | -10 – 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento, desde | -20 °C |
| Temperatura de almacenamiento, hasta | 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 – 70 °C |
| Clase de láser | 2 |
| Área de trabajo, signo | hasta |
| Área de trabajo, valor | 20 m |
| Alcance | hasta 20 m |
| Precisión de nivelación | ± 0,3 mm/m* (*con variaciones en función de las condiciones de uso) |
| Intervalo de autonivelación | ± 4° |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 12.9 |
| Ancho artículo (cm) | 6.8 |
| Alto artículo (cm) | 11.6 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,87 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 46,70 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 14,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 27,30 |

Enlaces

| | |
|--------|----------------------------------|
| enlace | Video Cliplister |
| enlace | Video Cliplister |