

Hojas de sierra de calar U 234 X Progressor for Wood

Referencia: 2608633525

EAN-13: 3165140169530

Marca: Bosch



Material: HCS

Modelos de dientes: afilado con dientes y ángulo de incidencia

Longitud total [mm]: 108

3 165140 169530 >

- Cortes limpios en madera blanda y materiales no abrasivos, gruesos y finos
- La hoja de sierra de calar U 234 X Progressor for Wood para madera fina o gruesa proporciona cortes limpios y rectos
- La geometría de los dientes y su espaciado creciente permiten utilizarla en materiales con una amplia gama de densidades
- El cuerpo cónico, los dientes fresados con precisión y la geometría de diente japonés permiten realizar cortes limpios
- La hoja de acero con alto contenido de carbono corta madera blanda y materiales no abrasivos para trabajos en madera.

Descripción general

Materiales gruesos y delgados - La hoja de sierra de calar U 234 X Progressor for Wood para trabajar en madera fina o gruesa proporciona cortes limpios y rectos. La geometría de diente y el espaciado entre dientes creciente permiten utilizarla en materiales con una amplia gama de densidades. La combinación del cuerpo cónico rectificado de la hoja, los dientes fresados con precisión y la geometría de diente japonés permite realizar cortes limpios. La hoja está hecha de acero con alto contenido de carbono y es adecuada para cortar madera blanda y materiales no abrasivos para trabajos en madera. Cuenta con espaciado entre dientes medio y progresivo (2-3 mm) y una gran longitud (117 mm) para cortar una amplia variedad de materiales para trabajos en madera con grosor de 3-65 mm. Es adecuada para sierras con vástago universal de cualquier fabricante de herramientas eléctricas. Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en U

Materiales

Madera blanda, Contrachapado

Compatible con

Sierra de calar

Interfaz

Vástago de inserción en U

Características

Material	HCS
Modelos de dientes	afilado con dientes y ángulo de incidencia
Longitud total [mm]	108
Espacio entre dientes [mm]	2-3
Ámbitos de aplicación	Madera blanda (2-65 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra
Grosor de material mínimo recomendado [mm]	2
Grosor de material máximo recomendado [mm]	65
Tipo	U 234 X

Acabados

Material	HCS
----------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	3.00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,50
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	C1b - PapelCartón, cartón plegable, con europerf