

Hoja de sierra de calar T 234 X Progressor for Wood



Referencia: 2608633528
EAN-13: 3165140169509
Marca: Bosch

Material: HCS
Modelos de dientes: afilado con dientes y ángulo de incidencia
Longitud total [mm]: 117



- Cortes limpios en madera blanda y materiales no abrasivos, gruesos y finos
- La hoja de sierra de calar T 234 X Progressor for Wood para madera fina o gruesa proporciona cortes limpios y rectos
- La geometría de los dientes y su espaciado creciente permiten utilizarla en materiales con una amplia gama de densidades
- El cuerpo cónico, los dientes fresados con precisión y la geometría de diente japonés permiten realizar cortes limpios
- La hoja de acero con alto contenido de carbono corta madera blanda y materiales no abrasivos para trabajos en madera.

Descripción general

Materiales gruesos y delgados - La hoja de sierra de calar T 234 X Progressor for Wood para utilizar en madera fina o gruesa proporciona cortes limpios y rectos. La geometría de diente y el espaciado entre dientes creciente permiten utilizarla en materiales con una amplia gama de densidades. La combinación del cuerpo cónico rectificado de la hoja, los dientes fresados con precisión y la geometría de diente japonés permite realizar cortes limpios. La hoja está hecha de acero con alto contenido de carbono y es adecuada para cortar madera blanda y materiales no abrasivos para trabajos en madera. Cuenta con espaciado entre dientes medio y progresivo (2-3 mm) y una gran longitud (117 mm) para cortar una amplia variedad de materiales para trabajos en madera con grosores de 3-65 mm. Para utilizar con sierras con sistemas de sujeción con vástago de una sola leva. Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T

Materiales

Madera blanda, Contrachapado

Compatible con

Sierra de calar

Interfaz

Vástago de inserción en T

Características

Material	HCS
Modelos de dientes	afilado con dientes y ángulo de incidencia
Longitud total [mm]	117
Espacio entre dientes [mm]	2-3
Ámbitos de aplicación	Madera blanda (3-65 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra
Grosor de material mínimo recomendado [mm]	3
Grosor de material máximo recomendado [mm]	65
Tipo	T 234 X

Acabados

Material	HCS
----------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	C1b - PapelCartón, cartón plegable, con euoperf

Enlaces

enlace	Video Cliplister
--------	----------------------------------