

Hojas de sierra sable S 644 D Top for Wood

Referencia: 2608650464

EAN-13: 3165140515320

Marca: Bosch



3 165140 515320 >

Modelos de dientes: Triscado, rectificado

Espacio entre dientes [mm]: 4

Espacio entre dientes [TPI]: 6

- Cortes limpios y curvos en materiales de construcción
- Hoja de sierra sable S 644 D Top for Wood para cortes limpios, curvos y de inmersión en madera
- Dientes afilados para cortes sin desgarros
- Cuerpo de anchura decreciente para zonas difíciles y realizar cortes curvos. Punta puntiaguda para cortes de inmersión
- Material HCS de la hoja adecuado para cortar madera y materiales para trabajos en madera no abrasivos para construcción

Descripción general

Cortes curvos y limpios - La hoja de sierra sable S 644 D Top for Wood realiza cortes limpios, curvos y de inmersión en madera. Sus dientes afilados ofrecen cortes sin desgarros. Además, el cuerpo de anchura decreciente de la hoja ofrece un acceso sencillo a zonas difíciles, y permite realizar cortes curvos. La punta puntiaguda de la hoja se ha diseñado especialmente para cortes de inmersión. Está hecha de HCS (acero con alto contenido de carbono), por lo que es adecuada para cortar madera blanda y de construcción, así como material de madera no abrasivo para construcción. Tiene una longitud estándar de 150 mm que ofrece una capacidad de corte de hasta 100 mm. Uso con sierras sable con sistemas de vástago de inserción universal de 1/2 pulgada. Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S

Materiales

Madera de construcción, Madera de construcción

Compatible con

Sierra sable

Interfaz

Vástago de inserción en S

Características

Modelos de dientes	Triscado, rectificado
Espacio entre dientes [mm]	4
Espacio entre dientes [TPI]	6
Longitud total [mm]	150
Longitud total [pulgadas]	6
Anchura [mm]	19
Grosor [mm]	1,25
Material de la hoja	HighCarbonSteel
Abreviatura del material de la hoja	HCS
Máx. capacidad de corte [mm]	100
Ámbitos de aplicación	Madera de construcción (<100 mm), pared de madera (<100 mm), tableros: virutas, MDF (6-60 mm), madera contrachapada, plástico (<100 mm), especial para corte de inmersión
Tipo	S 644 D

Dimensiones

Ancho artículo (cm)	1.9
---------------------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,70
Producto empaquetado: alto (cm)	18,00
Presentación	P1h - Plastic, cápsula, con europerforación