

Hojas de sierra sable S 123 XF Progressor for Metal

Referencia: 2608654402

EAN-13: 3165140169561

Marca: Bosch



Modelos de dientes: Triscado, fresado

Espacio entre dientes [mm]: 1,4-3,4

Espacio entre dientes [TPI]: 8-18

3  165140 169561 >

- Cortes rápidos en materiales gruesos y finos
- Hoja de sierra de calar S 123 XF Progressor for Metal para cortes rectos y rápidos en material fino y grueso
- El espacio entre dientes de aumento progresivo permite cortes rápidos con materiales de densidades muy variadas
- Hoja BIM diseñada para cortar tubos y perfiles de acero de dureza estándar
- Diseño del diente especial para cortar materiales de acero (1-8 mm). Longitud estándar para cortes de hasta 100 mm

Descripción general

Cortes rápidos - La hoja de sierra sable S 123 XF Progressor for Metal realiza cortes rectos y rápidos en material fino y grueso. El espacio entre dientes de aumento progresivo permite cortes rápidos con materiales de densidades muy variadas. Además, la hoja BIM (bimetálica) se ha diseñado para ofrecer una larga duración al cortar tubos y perfiles de acero de dureza estándar. Cuenta con un diseño de diente especial para cortar materiales de acero con una variedad de espesores de pared entre 1 mm y 8 mm. La hoja tiene una longitud estándar de 150 mm que ofrece una capacidad de corte de hasta 100 mm. Uso con sierras sable con sistemas de vástago de inserción universal de 1/2 pulgada. Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S

Materiales

Acero, Metales no ferrosos

Compatible con

Sierra sable

Interfaz

Vástago de inserción en S

Características

| | |
|---|--|
| Modelos de dientes | Triscado, fresado |
| Espacio entre dientes [mm] | 1,4-3,4 |
| Espacio entre dientes [TPI] | 8-18 |
| Longitud total [mm] | 150 |
| Longitud total [pulgadas] | 6 |
| Anchura [mm] | 19 |
| Grosor [mm] | 0,9 |
| Material de la hoja | BI-METAL |
| Abreviatura del material de la hoja | BIM |
| Material del cuerpo | HCS |
| Espesor de material mínimo recomendado [mm] | 1 |
| Espesor de material máximo recomendado [mm] | 8 |
| Máx. capacidad de corte [mm] | 100 |
| Ámbitos de aplicación | Chapas de finas a gruesas (1-8 mm), perfiles de finos a fuertes ($\varnothing <100$ mm) |
| Tipo | S 123 XF |

Dimensiones

| | |
|---------------------|-----|
| Ancho artículo (cm) | 1.9 |
|---------------------|-----|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 5.00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 5,10 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 21,40 |
| Presentación | C1c - PapelCartón, bolsa, con europerf |

Enlaces

| | |
|--------|----------------------------------|
| enlace | Video Cliplister |
|--------|----------------------------------|