

Hojas de sierra sable S 1122 AF Flexible for Metal

Referencia: 2608656018

EAN-13: 3165140093545

Marca: Bosch



Modelos de dientes: ondulado, fresa

Espacio entre dientes [mm]: 1,1

Espacio entre dientes [TPI]: 24

3 165140 093545 >



- Optimizada para corte al ras de tubos metálicos
- Hoja de sierra sable S 1122 AF Flexible for Metal optimizada para cortes al ras de metal
- 225 mm de longitud y material de calibre estándar de 0,9 mm de grosor para cortes al ras excelentes
- Corte de acero fino sin esfuerzo y suavemente gracias al espacio entre dientes muy fino (1 mm) y a su diseño en onda
- Hoja BIM para cortar material de acero de dureza normal. Longitud de 225 mm con una capacidad de corte de hasta 175 mm

Descripción general

Optimizada para corte al ras - La hoja de sierra sable S 1122 AF Flexible for Metal está optimizada para cortes al ras de metal. Su longitud de 225 mm y el material de calibre estándar de 0,9 mm de grosor permiten realizar cortes al ras excelentes. Además, permite cortar material de acero fino sin esfuerzo y suavemente gracias al espacio entre dientes muy fino (1 mm) y a su diseño en onda. Esta hoja BIM (bimetálica) es apta para material de acero de dureza normal, y su espacio entre diente fino es ideal para cortar tubos y perfiles con un grosor de pared de 0,7 a 3 mm. La longitud estándar de 225 mm de la hoja ofrece una capacidad de corte de hasta 175 mm. Uso con sierras sable con sistemas de vástago de inserción universal de 1/2 pulgada. Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S

Materiales

Acero, Metales no ferrosos

Compatible con

Sierra sable

Interfaz

Vástago de inserción en S

Características

Modelos de dientes	ondulado, fresado
Espacio entre dientes [mm]	1,1
Espacio entre dientes [TPI]	24
Longitud total [mm]	225
Longitud total [pulgadas]	9
Anchura [mm]	19
Grosor [mm]	0,9
Material de la hoja	BI-METAL
Abreviatura del material de la hoja	BIM
Material del cuerpo	HCS
Espesor de material mínimo recomendado [mm]	0,7
Espesor de material máximo recomendado [mm]	2
Máx. capacidad de corte [mm]	175
Ámbitos de aplicación	Chapas finas (0,7-3 mm), perfiles/tubos finos ($\varnothing < 175$ mm) corte sencillo y fino, corte enrasado flexible
Tipo	S 1122 AF

Dimensiones

Ancho artículo (cm)	1.9
---------------------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	29,00
Presentación	C1c - PapelCartón, bolsa, con europerf