



## Discos de sierra circular Expert for Aluminium para sierras portátiles a batería

Referencia: 2608644538

EAN-13: 3165140957687

Marca: Bosch

Diámetro exterior mm: 160

Taladro mm: 20

Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm: 1,8/1,3

- Para disfrutar de la máxima duración de la batería
- El disco de sierra circular Expert for Aluminium para sierras a batería y cortadores en seco maximiza la duración de la carga
- La anchura de corte extrafina reduce el consumo de energía
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en aplicaciones en metales no ferrosos

### Descripción general

Máxima duración de la batería - El disco de sierra circular Expert for Aluminium maximiza la duración de la carga de las sierras a batería. Su anchura de corte extrafina reduce la fricción y la eliminación de material, de modo que consume menos energía y permite serrar con suavidad y sin esfuerzo. Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en aplicaciones en metales no ferrosos. Es ideal para cortar aluminio y otros metales no ferrosos, plásticos, epoxy e incluso madera. El disco es compatible con cualquier sierra de inmersión y de mano, así como con cortadores en seco a batería. El disco de sierra circular Expert for Aluminium presenta los dientes MicroteQ fabricados por Bosch, que se componen de un grano de carburo duradero y extrafino, y garantizan una durabilidad superior. El recubrimiento ProteQtion anticorrosivo del disco reduce la fricción, evita la corrosión y ofrece un rendimiento de corte muy duradero. El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños

### Materiales

Aluminio, Metales no ferrosos

### Compatible con

Sierras circulares de mano sin cable

### Interfaz

Agujero - con/sin anillo reductor

### Características

Diámetro exterior mm	160
Taladro mm	20
Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	1,8/1,3
Número de dientes	54
Forma de los dientes	HLTCG
Velocidad de rotación máx. (RPM)	8500
Resultado de corte	4
Ángulo de expulsión ° $\alpha$	0
Ángulo de incidencia ° $\beta$	15
Taladro con anillo reductor mm	15,875

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,70
Producto empaquetado: alto (cm)	24,00
Presentación	PC1b - CartPlastic, blíster plegable, con europerf

### Enlaces

enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>
--------	----------------------------------