



3 165140 574662 >

Disco de sierra circular Top Precision Best for Laminated Panel para sierras de corte final

Referencia: 2608642126

EAN-13: 3165140574662

Marca: Bosch

Diámetro exterior mm: 80

Taladro mm: 20

Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm: 2,8/3,6

- Precisión de calidad industrial para tareas muy exigentes en panel laminado fino
- El disco incisor Top Precision Best for Laminated Panel ofrece precisión de calidad industrial en tareas muy exigentes
- Ideal para paneles laminados con recubrimiento por uno o dos lados.
- Dientes exclusivos Microteq extraduros fabricados por Bosch con granos de carburo duraderos para un alto rendimiento.
- El recubrimiento Cleanteq reduce la adhesión de residuos para un resultado limpio sin corrosión ni calentamiento.

Descripción general

Precisión de calidad industrial - El disco incisor Top Precision Best for Laminated Panel ofrece precisión de calidad industrial para tareas muy exigentes en paneles laminados con recubrimiento por uno o dos lados. El alto rendimiento y calidad se ven favorecidos por los dientes exclusivos Microteq extraduros fabricados por Bosch con granos de carburo de alta durabilidad. Además, el recubrimiento Cleanteq del disco reduce la adhesión de residuos como resina y cola para un resultado extralimpio al tiempo que evita la corrosión y el calentamiento del disco. El disco incisor ajustable sirve para cortar tablas de virutas, materiales de panel y laminado aglomerado. Es compatible con sierras de corte final horizontales y verticales. El disco incisor Top Precision Best for Laminated Panel tiene una geometría de diente ATB (dentado alternado), que ofrece cortes limpios en todo tipo de materiales de madera y paneles laminados. El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños

Materiales

Tableros recubiertos de plástico, Parquet

Compatible con

Sierra de corte final vertical

Interfaz

Agujero - con/sin anillo reductor

Características

Diámetro exterior mm	80
Taladro mm	20
Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	2,8/3,6
Número de dientes	10+10
Forma de los dientes	ES
Velocidad de rotación máx. (RPM)	23800
Resultado de corte	4
Ángulo de expulsión ° α	11
Ángulo de incidencia ° β	17

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,00
Producto empaquetado: alto (cm)	19,90
Presentación	C1c - PapelCartón, bolsa, con europerf

Enlaces

enlace	Video Cliplister
pdf	2608642126-Top-Precision-Best-for-Laminated-Panel-Circular-Saw-Blade-for-Panel-Sizing-Saws-es-ES-o375856v21-160992A7D6-202112.pdf