



## Discos de sierra circular Best for Laminate para sierras ingletadoras

Referencia: 2608642137  
EAN-13: 3165140579582  
Marca: Bosch

Diámetro exterior mm: 305  
Taladro mm: 30  
Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm: 2,5/1,8

- Resistente para todo tipo de suelo laminado
- El disco de sierra circular Best for Laminate es duradero al cortar todo tipo de suelo laminado
- El recubrimiento Proteqtion evita la corrosión y ofrece un corte seguro reduciendo al mismo tiempo la fricción.
- Alto rendimiento y calidad gracias a los dientes exclusivos Microteq extraduros Bosch de granos de carburo resistentes.
- Diseñada con ranuras antivibraciones que reducen la vibración y el ruido para cortar con mayor precisión y comodidad.

### Descripción general

Resistencia al cortar - El disco de sierra circular Best for Laminate es duradero al cortar todo tipo de suelo laminado. El recubrimiento Proteqtion del disco evita la corrosión y ofrece un corte seguro reduciendo al mismo tiempo la fricción. Además, este recubrimiento mantiene frío el disco para evitar la corrosión. El alto rendimiento y calidad se ven favorecidos también por los dientes exclusivos Microteq extraduros fabricados por Bosch con granos de carburo de alta durabilidad. Además, ofrece un diseño especial con ranuras antivibraciones que reduce significativamente la vibración y el ruido para un corte de precisión fácil y cómodo. El disco de sierra es compatible con sierras ingletadoras e ingletadoras telescópicas. El disco de sierra circular Best for Laminate tiene dientes HLTG (dentado trapezoidal plano), de modo que es robusto para trabajar incluso con materiales altamente abrasivos, como el suelo laminado. El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños

### Materiales

Parquet, Aglomerado

### Compatible con

Sierra circular ingletadora con cable

### Interfaz

Agujero - con/sin anillo reductor

### Características

Diámetro exterior mm	305
Taladro mm	30
Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	2,5/1,8
Número de dientes	96
Forma de los dientes	HLTCG
Velocidad de rotación máx. (RPM)	6200
Resultado de corte	4
Ángulo de expulsión ° $\alpha$	5
Ángulo de incidencia ° $\beta$	18

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,20
Producto empaquetado: largo (cm)	2,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	39,00
Presentación	C1c - PapelCartón, bolsa, con europerf

## Enlaces

pdf	<a href="#">2608642137-Best-for-Laminate-Circular-Saw-Blades-for-Mitre-Saws-es-ES-o375856v21-160992A7D6-202112.pdf</a>
enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>