

Brocas helicoidales HSS Impact Control con vástago de inserción hexagonal



Referencia: 2608577057
EAN-13: 3165140858854
Marca: Bosch

Diámetro (D) mm: 5,50
Longitud de trabajo mm: 57
Longitud total mm: 98



- Muy robusta con taladros de impacto
- La broca HSS Impact Control ofrece perforación muy robusta en metal, especialmente con taladros de impacto
- El cuerpo superresistente es extremadamente robusto
- Fresada con precisión en metal sólido con acanaladura recubierta con óxido para atravesar materiales con poco desgaste
- Broca fabricada conforme a DIN 338, tipo N (ángulo de acanaladura), con punta de 135 grados y tolerancia de diámetro h8

Descripción general

Muy robusto - La broca HSS Impact Control ofrece una perforación muy robusta en metal, especialmente con taladros de impacto. El cuerpo sumamente fuerte es robusto en extremo. La broca está rectificada con precisión a partir de metal sólido y cuenta con una acanaladura recubierta de óxido, que le confiere una calidad superficial excelente para atravesar materiales con poco desgaste. Es adecuada para utilizarla en acero y aleaciones de acero, acero fundido, hierro fundido, hierro sinterizado, metales no ferrosos, láminas metálicas y plásticos. La broca es compatible con un sistema de vástago de inserción hexagonal de 1/4" para un uso universal con taladros, taladros de impacto y taladros de mesa. Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de 1/4".

Materiales

Acero, Hierro fundido

Compatible con

Taladro/atornilladores perforadores, Taladro/atornillador de impacto

Interfaz

Vástago hexagonal

Características

Diámetro (D) mm	5,50
Longitud de trabajo mm	57
Longitud total mm	98
Diámetro de vástago (D) mm	6,35

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,10
Producto empaquetado: alto (cm)	18,00
Presentación	PC1d - CartónPlastic, Tight Pack, con europerf

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister