



Brocas para metal HSS-Co DIN338

Referencia: 2608585840
 EAN-13: 3165140520751
 Marca: Bosch

Diámetro (D) mm: 2,00
 Longitud de trabajo mm: 29
 Longitud total mm: 49

- Larga vida útil para perforar acero inoxidable
- La broca de HSS de cobalto proporciona un rendimiento duradero para perforar acero inoxidable
- La aleación de cobalto y el HSS totalmente rectificado proporcionan resistencia al desgaste y protección térmica
- Dos cortadores y dos acanaladuras eliminan las virutas rápidamente para que las brocas duren todavía más
- Broca fabricada conforme a DIN 338, tipo N (ángulo de acanaladura), con punta de 135 grados y tolerancia de diámetro h8

Descripción general

Larga vida útil - La broca helicoidal de HSS de cobalto proporciona un rendimiento duradero para perforar acero inoxidable. Esta vida útil ampliada es el resultado de una aleación de cobalto al 5 % y HSS (acero de alta velocidad) totalmente rectificada, que proporciona calidad superficial, resistencia al desgaste y protección térmica excelentes. Cuenta con dos cortadores y dos acanaladuras que eliminan las virutas rápidamente para que la broca dure todavía más. La broca se puede utilizar con acero y aleaciones de acero, acero inoxidable, hierro fundido, acero fundido y aceros resistentes a los ácidos y al calor. La broca se puede utilizar con acero y aleaciones de acero, acero inoxidable, hierro fundido, acero fundido y aceros resistentes a los ácidos y al calor. Tiene un sistema de vástago cilíndrico (con vástago de inserción del mismo diámetro que la broca) y está destinada a la utilización con taladros de mano y de mesa. La broca helicoidal de HSS de cobalto está fabricada conforme a DIN 338. Es de tipo N (ángulo de acanaladura) con una punta de 135 grados y una tolerancia de diámetro h8. La punta dividida puntiaguda facilita el corte activo y el centrado perfecto sin desplazamiento. Vástago cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas

Materiales

Acero inoxidable; Tubos y perfiles metálicos; Láminas de acero

Compatible con

Taladro/atornilladores perforadores

Interfaz

Vástago de inserción cilíndrico

Características

Diámetro (D) mm	2,00
Longitud de trabajo mm	29
Longitud total mm	49

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,10
Producto empaquetado: alto (cm)	14,60
Presentación	PC1d - CartónPlastic, Tight Pack, con europerf

Enlaces

enlace	Video Cliplister
--------	----------------------------------