



Brocas para metal HSS-G DIN 340

Referencia: 2608595681
 EAN-13: 3165140418003
 Marca: Bosch

Diámetro (D) mm: 4,50
 Longitud de trabajo mm: 82
 Longitud total mm: 126

- Perforar agujeros profundos con precisión máxima
- La broca rectificada de HSS larga sirve para perforar agujeros profundos en metal con precisión máxima
- La longitud adicional permite a esta broca perforar en profundidad
- La punta dividida centradora de 135 grados combina el corte activo y el centrado perfecto sin desplazamiento
- La broca HSS rectificada con precisión trabaja rápidamente. Sin marcado previo ni piloto hasta 10 mm de diámetro

Descripción general

Agujeros profundos de precisión máxima - La broca rectificada helicoidal de HSS larga sirve para perforar agujeros profundos en metal con precisión máxima. La longitud adicional permite a esta broca perforar en profundidad. La punta centradora dividida de 135 grados expuesta combina el corte activo y el centrado perfecto sin desplazamiento, lo cual proporciona la máxima precisión. La punta dividida también elimina la necesidad de marcado previo ni perforación piloto hasta 10 mm. Esta broca rectificada con precisión hecha de HSS (acero de alta velocidad) permite perforar a una velocidad hasta un 40 % mayor y con una presión de avance hasta un 50 % menor que una broca rectificada HSS estándar con aristas biseladas. La broca está diseñada para perforar agujeros profundos en acero y aleaciones de acero, hierro fundido, hierro sinterizado, acero fundido maleable, metales no ferrosos y plásticos duros. Tiene un sistema de vástago cilíndrico (con vástago de inserción del mismo diámetro que la broca) y está destinada a la utilización con taladros de mano y de mesa. La broca rectificada helicoidal HSS larga está fabricada conforme a DIN 340. Es de tipo N (ángulo de acanaladura) con una punta de 135 grados y una tolerancia de diámetro h8. Vástago cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas

Materiales

Acero, Hierro fundido

Compatible con

Taladro/atornilladores perforadores

Interfaz

Vástago de inserción cilíndrico

Características

Diámetro (D) mm	4,50
Longitud de trabajo mm	82
Longitud total mm	126

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,20
Producto empaquetado: alto (cm)	22,60
Presentación	PC1d - CartónPlastic, Tight Pack, con europerf

Enlaces

enlace	Video Cliplister
--------	----------------------------------