



6 949509 231659 >

Sets de brocas helicoidales HSS PointTeQ con vástago de inserción hexagonal

Referencia: 2607002824

EAN-13: 6949509231659

Marca: Bosch

Diámetro mm: 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0

Longitud de trabajo mm: 24; 33; 43; 52; 75

Longitud total mm: 60; 72; 83; 91; 98

- Taladrado rápido en metal
- La broca helicoidal HSS PointTeQ con vástago hexagonal es ideal para obtener resultados rápidos al taladrar metal
- Las altas velocidades de taladrado reducen la generación de calor y el desgaste de la broca; la punta PointTeQ garantiza una precisión y durabilidad continuas
- La punta centradora evita desviaciones al comenzar a taladrar rápidamente; el filo recubierto de óxido negro proporciona una rápida eliminación de las virutas
- El vástago hexagonal asegura una conexión firme entre la broca y el taladro, y fortalece el cuerpo de la broca para reducir el riesgo de rotura

Descripción general

Taladrado rápido en metal - La broca helicoidal HSS PointTeQ con vástago hexagonal ofrece resultados rápidos al taladrar metal. Diseñada para perforaciones rápidas, genera un calor y desgaste mínimo de la broca, y presenta un diseño PointTeQ de la punta que garantiza una precisión continua y una alta durabilidad. Su punta centradora evita desviaciones y permite un inicio del taladrado rápido y fácil, mientras que su filo recubierto de óxido negro proporciona una rápida eliminación de las virutas. Para una fiabilidad aún mayor, el vástago de inserción hexagonal de la broca ofrece estabilidad y un bloqueo firme entre la broca y el portabrocas, lo que fortalece el cuerpo de la broca reduciendo el riesgo de rotura en brocas inferiores a 6 mm. Es compatible con vástagos de inserción hexagonal de 1/4" para uso universal con taladros, taladros de impacto y taladros de mesa. La broca helicoidal de punta dividida HSS PointTeQ permite un corte activo y un centrado perfecto. Broca tipo N (ángulo de la espiral) con punta de 135°, fabricada conforme a DIN 338. Vástago de inserción hexagonal para una conexión fuerte y máxima transmisión de torque en portabrocas de tres mordazas y portaherramientas hexagonales internos de 1/4".

Materiales

Acero, Hierro fundido

Compatible con

Taladro/atornilladores perforadores, Taladro/atornillador de impacto

Interfaz

Vástago hexagonal

Características

Diámetro mm	2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0
Longitud de trabajo mm	24; 33; 43; 52; 75
Longitud total mm	60; 72; 83; 91; 98

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,60
Producto empaquetado: alto (cm)	16,30
Presentación	P1k - Plastic, estuche, con europerforación

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister