

Hoja EXPERT Wood with Metal Demolition S1167XHM



Referencia: 2608900400
EAN-13: 4059952534909
Marca: Bosch

Espacio entre dientes [mm]: 3,5-5,0
Espacio entre dientes [TPI]: 5-7
Longitud total [mm]: 225



- Dura hasta 50 veces más que la hoja Bosch S1122VF en materiales resistentes
- Durabilidad excepcional integrada con Bosch Carbide Technology
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S
- Ideal para demoliciones completas, incluidos los trabajos más duros como el corte de vigas de techo gruesas fijadas con placas de clavos en una obra de reforma de edificios o el corte de materiales mixtos con clavos y tornillos
- La mejor para los trabajadores de demolición: duraderos y versátiles

Descripción general

EXPERT madera con metal Demolition para una larga duración al cortar madera con metal incrustado

¿Qué es aún más resistente que una hoja de carburo de Bosch? ¡Una hoja de carburo de Bosch con dientes reforzados, por supuesto! A veces, la carga a la que se sometía una hoja en los trabajos de demolición era tan grande que arrancaba los dientes. Entonces Bosch los hizo aún más fuertes.

Para los trabajos de demolición más duros, Bosch desarrolló EXPERT Wood with Metal Demolition. El espacio entre dientes progresivo garantiza que ningún cambio de espesor en el material la sorprenda; los ángulos de los dientes se han reforzado individualmente para resistir los peores impactos del acero de alta resistencia incrustado en la madera, todo ello respaldado por la capacidad del carburo de atravesar cualquier cosa que encuentre en su camino.

Cuando es absolutamente necesario demoler las estructuras y accesorios más robustos, la hoja de sierra sable Bosch EXPERT Wood with Metal Demolition es tu hoja de referencia. Puedes hacer lo que quieras con ella y seguirá cortando.

Larga vida útil cortando madera con metal incrustado

La tecnología Bosch Carbide Technology integra una mezcla de metales muy duros en los dientes de la hoja de sierra utilizando nuestra experiencia en ingeniería. La combinación de carburo con técnicas de fabricación patentadas hace que las hojas sean excepcionalmente resistentes al desgaste y garantiza que puedan cortar los materiales más duros con facilidad.

La punta cónica alcanza una mayor profundidad en espacios reducidos. Perfecto para acceder al lugar correcto para comenzar el corte.

La hoja de calibre grueso ofrece mayor robustez y estabilidad. Se mantiene fiel al corte previsto para permitir un trabajo preciso en aplicaciones pesadas.

Los dientes reforzados soportan el trabajo extremo de demolición. El ángulo más ancho en cada espacio entre dientes proporciona el mejor soporte para los dientes de carburo de la hoja.

Espacio entre dientes progresivo para cortar material de todos los espesores. Fino espacio entre dientes para cortar material delgado: el espacio entre dientes aumenta progresivamente para cortar también materiales más gruesos con eficacia.

Materiales

Madera con metal duro; Madera de construcción con mortero y clavos; Madera plástica WPC; Madera dura

Compatible con

Para sierras sable

Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S

Características

Espacio entre dientes [mm]	3,5-5,0
Espacio entre dientes [TPI]	5-7
Longitud total [mm]	225
Longitud total [pulgadas]	9
Anchura [mm]	25
Grosor [mm]	1,25
Material de la hoja	CARBIDE
Abreviatura del material de la hoja	CT
Material del cuerpo	HCS
Máx. capacidad de corte [mm]	175

Dimensiones

Ancho artículo (cm)	2.5
---------------------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,60
Producto empaquetado: alto (cm)	25,40
Presentación	P1h - Plastic, cápsula, con europerforación

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister