



4 059952 653730 &gt;

## Set de hojas de sierra de calar PRO Metal and Alu, 10 unidades

Referencia: 2607011942

EAN-13: 4059952653730

Marca: Bosch

Contenido del set: PRO Metal curve T 118 EOF (1x); PRO Metal thin T 121 GFC (1x); PRO Metal medium T 121 AFC (2x); PRO Metal thick T 121 BFC (2x); PRO Metal thick and thin T 123 XF (1x); PRO Alu curve T 227 D (1x); PRO Alu T 127 D (1x); PRO Stainless Steel T 118 GFS (1x)

Grosor de material mínimo recomendado [mm]: 1,5; 0,5; 1; 2,5; 1,5; 3; 3; 0,5

Grosor de material máximo recomendado [mm]: 4; 1,5; 3; 6; 8; 15; 15; 1,5

- Diseñadas para cortar metal, acero inoxidable y aluminio
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T
- Para un corte eficiente de metal, acero inoxidable y aluminio, p. ej., para cortar metal con un grosor de 0,5 a 6 mm, acero inoxidable de 0,5 a 1,5 mm de grosor, aluminio de 1,5 a 8 mm y tubos de hasta 25 mm de diámetro
- Muy eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil

### Descripción general

#### PRO Metal and Alu para una larga vida útil cortando metal, acero inoxidable y aluminio

¿Trabajas el metal y necesitas un set de hojas de sierra de calar de larga duración para aplicaciones diversas? Utiliza las hojas de sierra de calar del set PRO Metal and Alu para realizar cortes rectos y curvos en metal, acero inoxidable y aluminio, una y otra vez.

El set PRO Metal and Alu incluye hojas de sierra de calar duraderas fabricadas con acero rápido (HSS) y bimetal: una tira de dientes de HSS unida con un cuerpo de acero al carbono (HCS) para mayor resistencia y durabilidad. Las hojas tienen diferentes formas y geometrías de diente para que puedas abordar fácilmente aplicaciones diversas en el trabajo con metales.

### Larga duración cortando metal y aluminio

#### Materiales

Láminas de acero inoxidable; Láminas de acero; Aluminio

#### Compatible con

Para sierras de calar

Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T

### Características

Contenido del set	PRO Metal curve T 118 EOF (1x); PRO Metal thin T 121 GFC (1x); PRO Metal medium T 121 AFC (2x); PRO Metal thick T 121 BFC (2x); PRO Metal thick and thin T 123 XF (1x); PRO Alu curve T 227 D (1x); PRO Alu T 127 D (1x); PRO Stainless Steel T 118 GFS (1x)
Grosor de material mínimo recomendado [mm]	1,5; 0,5; 1; 2,5; 1,5; 3; 3; 0,5
Grosor de material máximo recomendado [mm]	4; 1,5; 3; 6; 8; 15; 15; 1,5
Longitud total mm	92

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,50
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	P1k - Plastic, estuche, con europerforación