

## Hoja de sierra de calar PRO Hardwood clean curve T101AOF

Referencia: 2608634233

EAN-13: 3165140091848

Marca: Bosch



Material: BIM

Longitud total [mm]: 83

Espacio entre dientes [mm]: 1,4

3 165140 091848 >

- Dura hasta 2 veces más que una hoja de sierra de calar Bosch T101AO
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T
- Para cortes curvos limpios en madera dura y suelo laminado duro
- Altamente eficaz para carpinteros, instaladores de cocinas y entarimadores: Larga vida útil

### Descripción general

#### Hoja PRO Hardwood clean curve T101AOF para cortes duraderos de madera dura y laminados

Hemos creado la hoja de sierra de calar PRO Hardwood clean curve T101AOF para ayudarte a obtener cortes curvos limpios y sin astillamientos en tablas de madera dura y suelo laminado duro, una y otra vez.

La hoja de sierra de calar bimetálica (BIM) PRO Hardwood clean curve T101AOF cuenta con una tira de dientes de acero rápido (HSS) unida a un cuerpo de acero con alto contenido de carbono (HCS) para brindar la resistencia que necesitas para acometer con facilidad trabajos en madera dura y tarimas laminadas. La hoja estrecha y cónica te permite cortar curvas, mientras que los afilados dientes rectificados garantizan que los cortes sean limpios. Úsala para cortar piezas de trabajo de hasta 15 mm de espesor.

### Larga vida útil cortando madera

Combina dientes duros y un cuerpo flexible gracias a la soldadura bimetálica; gracias a una tira de acero rápido endurecido unida a un cuerpo de acero al carbono, la hoja corta eficazmente madera compuesta dura y abrasiva.

### Materiales

Madera dura; Tablero multiplex; Parquet

### Compatible con

Para sierras de calar

Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T

### Características

Material	BIM
Longitud total [mm]	83
Espacio entre dientes [mm]	1,4
Espacio entre dientes [TPI]	18
Grosor de material mínimo recomendado [mm]	1,5
Grosor de material máximo recomendado [mm]	15
Tipo	T 101 AOF
Modelos de dientes	dentado inclinado, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Ámbitos de aplicación	Madera dura, tableros laminados/HPL (1,5-15 mm), contrachapado, especial para cortes curvos, sin desgarros

## Acabados

Material

BIM

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	17,00
Presentación	C1b - PapelCartón, cartón plegable, con europerf